



MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

BOLETIM TÉCNICO

BINDER FROTA SINTÉTICO 450

Base esmalte sintético automotivo de alta qualidade para uso no Sistema Mixing Maza Automotivo.

Composição Química:

Resinas Alquílicas, solventes aromáticos e alifáticos e aditivos.

Preparação da Superfície:

Lavar com água e sabão toda superfície a ser repintada.

Lixar a área danificada eliminando ferrugem ou partes soltas.

Eliminar contaminantes oleosos, pó ou outras impurezas com Solução Desengraxante.

Caso necessário corrigir os defeitos de nivelamento com a massa rápida, em camadas cruzadas e finas. Lixar após secagem completa.

Aplicar Wash Primer para proteger as áreas expostas onde atingiu a chapa. Aplicar em toda superfície uma camada de Primer e lixar após secagem completa.

Secagem:

Livre de pó 30 a 40 minutos a 25°C

Manuseio 12 horas

Final 72 horas

Modo de Usar:

Misturar bem o produto antes de usar. Aplicar duas demãos cruzadas com pressão de ar comprimido entre 40 a 50 lb/pol² e intervalo de 10 a 15 minutos entre as demãos.

Rendimento:

De acordo com a pesagem da tinta.

Assessoria Técnica:

A Maza Produtos Químicos mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para qualquer consulta relativa à sua linha de produtos. Através do Sac 19 3656-2570 ou pelo www.maza.com.br

Armazenagem:

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor para que não ocorram alterações em suas características iniciais.

Embalagem:

3,6L, 18L

Validade:

24 meses

Última Revisão:

19/07/2020

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.