



MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

BOLETIM TÉCNICO

BINDER FROTA LACA 650

É uma base laca nitrocelulose de alta qualidade para uso no Sistema Mixing Maza Automotivo.

Composição Química:

Resina alquídica, nitrocelulose, solventes aromáticos e alifáticos e aditivos.

Preparação da Superfície:

Lixar a área danificada, eliminando ferrugem ou partes soltas.

Eliminar contaminantes oleosos, pó ou outras impurezas com solução desengraxante. Caso necessário corrigir os defeitos de nivelamento, utilizar a Massa Rápida, em camadas cruzadas e finas.

Lixar após secagem completa.

Aplicar o Primer Universal, ou Primer PU.

Rendimento:

De acordo com a pesagem da tinta.

Diluição:

Não é necessário. Produto pronto para uso.

Aplicação:

Aplicar 3 a 4 passadas cruzadas com intervalo de 5 a 10 minutos entre passadas.

Regular a pressão de ar entre 45 a 50 lbs/pol2.

Secagem:

Ao toque – 10 Minutos

Manuseio – 30 Minutos

Final – 12 horas

Assessoria Técnica:

A Maza Produtos Químicos mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para qualquer consulta relativa à sua linha de produtos. Através do Sac 19 3656-2570 ou pelo www.maza.com.br

Armazenagem:

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor para que não ocorram alterações em suas características iniciais.

Embalagem:

3,6L, 18L

Validade:

24 meses

Última Revisão:

19/07/2020

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.