

BOLETIM TÉCNICO

Revestimento Cimento Queimado Perolizado

Maza Revestimento Cimento Queimado Perolizado é uma massa para uso externo e interno de fácil aplicação que proporciona beleza e sofisticação aos ambientes.

Desenvolvido com alta tecnologia, utiliza microesferas brilhantes para dar um toque refinado aos trabalhos.

* Produto com hidrorrepelência, acabamento aveludado e pronto para uso. Indicação: Uso Externo e Interno.

Acabamento:

Brilhante

Composição Química:

Resina de dispersão aquosa de copolímeros estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, aditivos, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolinonas, espessantes e água.

Características:

- pH = 8 a 10
- Densidade a 25 °C (g/cm³): 1,400 a 1,450
- Sólidos/Peso %: 54 a 58
- Sólidos/Volume % 37 a 41 V.O.C: 6,27 g/L
- Consistência (cm²): 7,0 a 7,5

Preparação da Superfície:

De acordo com a Norma ABNT NBR 13245:2011. Qualquer superfície a ser pintada deve estar limpa, seca, lixada, sem poeira, livre de gordura ou graxa, ferrugem, resto de pintura velha, brilho e etc. Antes de iniciar a pintura, observe todas as orientações necessárias abaixo:

Reboco Novo	Respeitar secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar Maza Selador Acrílico ou Fundo Preparador de Paredes.
Concreto Novo	Aguardar secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar Maza Fundo Preparador de Paredes.
Reboco Fraco (baixa coesão)	Respeitar secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar Maza Fundo Preparador de Paredes.
Imperfeições Rasas	Corrigir com Maza Massa Acrílica (externo-interna) ou Maza Massa Corrida (interna)
Imperfeições Profundas	Corrigir com reboco e aguardar secagem e cura (mínimo 30 dias).
Partículas Soltas ou Mal Aderidas	Raspar e/ou escovar superfície para eliminar a cal ao máximo possível. Aplicar Maza Fundo Preparador de Paredes.
Manchas de Gordura ou Graxa	Lavar com uma solução de água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem
Partes Mofadas	Lavar com uma solução de água sanitária e água na proporção 1:1, enxaguar e aguardar secagem



Paixão por Qualidade

MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

Repintura	Observar o estado geral da pintura antiga. Estando em boas condições, lixe, retire o pó e aplique o Acrílico Premium Total Protect.
Gesso	Aguarde a secagem total, remova o pó e utilize a Tinta para Gesso Maza ou Fundo Preparador de Paredes.
Superfícies Brilhantes	Lixe até a perda total do brilho e remova o pó do lixamento.

Modo de aplicação:

1ª ETAPA: Primeiramente a parede deve estar lisa com massa corrida ou massa acrílica. Se for repintura e a tinta for semi-brilho ou acetinado é necessário lixar com lixa 220.

2ª ETAPA: Abrir a embalagem, mexer e aplicar a primeira demão com pouco produto na espátula sempre fazendo movimentos curtos e sem deixar excesso. Esperar secar a primeira demão e aplicar a segunda demão seguindo a "ETAPA 2" e espere secar.

Obs: O cimento queimado perolizado não aceita lixamento e tome cuidado para não deixar alto relevo.

Consumo e Embalagens:

Baldes plástico com 1,2 Kg: Até 10m² por demão

Baldes plástico com 3 Kg: Até 25m² por demão

*O Rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície, umidade relativa do ar, temperatura, condições climáticas, locais e conhecimento prático do aplicador.

Demãos:

2 a 3 Demãos

Dependendo do estado e cor da superfície, pode haver uma maior necessidade de demãos

Obs.: Utilizar a primeira demão como fundo, aplicando uma camada fina.

Diluição:

Produto pronto para uso.

***Se necessário, poderá acrescentar até 3% de água potável**

Observação: Para um melhor rendimento indicamos um fundo fosco na cor cinza.

Secagem:

Ao toque: 30 horas

Entre demãos – 1 Horas

Final – 24 Horas

Recomendações:

Manter a embalagem fechada fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco, ventilado, não em contato com o solo. Recomendamos armazenar sobre pallets. A embalagem não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada. Manter o ambiente ventilado durante a aplicação e a secagem. Quando aplicar o material com pistola, utilizar máscara protetora e óculos de segurança. Em caso de contato com a pele ou os olhos, lave-os em água abundante. Se ingerido, não provoque vômito. Procure auxílio médico informando a composição do produto. Para maiores informações consulte a ficha de informação do produto – FISPQ. Emergências médicas (24 horas): CEATOX – Centro de Assistência Toxicológica: 08000-148110 ou 3069-8571. Emergências em caso de acidentes de transportes (24 horas) vide telefones úteis na ficha de emergência.

Advertência:

Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 15° C, umidade superior a 90% e com sol incidindo diretamente sobre a área que está sendo aplicado. Até 72horas de aplicado, pingos de chuva podem provocar manchas. **Nunca interrompa a aplicação no meio da superfície.**



Paixão por Qualidade

MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

Assessoria Técnica:

A Maza Produtos Químicos mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consultas relativas à sua linha de produtos. Através do Sac 19 3656-2570 ou pelo www.maza.com.br

Armazenagem:

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor para que não ocorram alterações em suas características iniciais.

Embalagens:

Balde 1,2 kg

Balde 3 kg

Validade:

36 meses

Última Revisão:

23/07/2021

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.