

BOLETIM TÉCNICO

DEMARCAÇÃO VIÁRIA PROFISSIONAL

SV Demarcação Viária Profissional é indicado para pintura e sinalização de ruas, estabelecimentos e calçada. Desenvolvida para obter alta aderência, resistência e durabilidade.

Cores disponíveis:

Amarelo, Azul Segurança 2,5 PB 4/10, Branco, Preto e Vermelho.

Composição Química:

Resina acrílica, diluentes, cargas minerais, aditivos alifáticos.

Características:

Acabamento	Fosco
Densidade a 25° C	1,25 ± 0,03 g/cm ³
Brilho 60° UB	Máximo 20 UB
Viscosidade (KU)	100 ± 0,05 KU

Diluição:

Pincel ou Rolo de lã: Diluir com 10% de Thinner SV 7800

Pistola: Diluir de 20% de Thinner SV 7800.

Preparação de Superfície:

A superfície (Asfalto ou Concreto) deve estar perfeitamente limpa, isenta de partículas soltas, óleos, graxas, ceras, mofo ou qualquer outra sujeira.

Para aplicação em cimento queimado, tratar com ácido muriático na proporção de 20 litros de água para 1 litro de ácido, deixar agir por 10 a 15 minutos, lavar e aguardar a secagem completa antes da aplicação.

Demãos:

Deve ser aplicado no mínimo 2 demãos com intervalo de 30 minutos.

Importante:

Para conseguir o efeito refletivo, é necessário utilizar na última demão a microesfera de vidro (Vendido Separadamente) por aspersão (Drop-on (tipo II-A) ou adicionando na tinta (Pré Mix).

Rendimento:

Para camadas de 0,4 mm – 9 a 10 m² por galão/demão. (3,6L)

Para camadas de 0,6 mm – 6 a 7 m² por galão/demão. (3,6L)

Para camadas de 0,4 mm – 45 a 50 m² por galão/demão. (18L)

Para camadas de 0,6 mm – 30 a 35 m² por galão/demão. (18L)

Secagem:

1 hora para liberação de tráfego.

Armazenagem:

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor para que não ocorram alterações em suas características iniciais.

Validade:

24 meses



www.tintassv.com.br

Embalagens:

3,6 L e 18 L

Normas de segurança:

Produto Inflamável, manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado.

Não reutilizar embalagens. Evitar inalação dos vapores, não ingerir.

Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto.

Produto de uso profissional. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto no site:

<http://www.tintassv.com.br>

Assessoria Técnica:

A Maza Produtos Químicos mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para qualquer consulta relativa à sua linha de produtos.

Última Revisão:

27/09/2022

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.