



Paixão por Qualidade

MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

BOLETIM TÉCNICO

Produto: ECO PRIMER BASE ÁGUA

Fundo à base d'água Indicado para aplicação em superfícies externas e internas de madeiras e metais. Aumenta a aderência do Esmalte base água Maza.

Indicado como primer para o produto Maza Tinta Eco Brilhante Branco e Maza Tinta Intumescente Base Água.

Utilizar como promotor de aderência em azulejos, cerâmicas ou superfícies vitrificadas.

Fácil de lixar, possui fácil aplicação, secagem rápida, boa aderência e baixo odor. Impede a formação de ferrugem.

Cor e Acabamento: Branco, Fosco.

Composição Básica:

Resina acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes e água.

Aplicação:

Misture bem o produto antes e durante a aplicação;

Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos;

Não interrompa a aplicação no meio da superfície;

Respeitar os intervalos de repintura;

Evite retoques isolados após a secagem do produto.

Rendimento Aproximado:

Galão (3,6L): 70m² por demão.

Quarto (900ml): 17,5m² por demão.

Diluição:

Rolo, pincel: 30% de água potável.

Pistola: 40% de água potável

Instrumento de pintura:

Rolo de espuma, pincel ou pistola.

Demãos:

Demãos: 1 á 2 demãos.

Secagem:

Ao toque: 2 horas.

Entre demãos: 4 horas

Final: 12 horas.

Embalagens:

3,6L e 0,900ml

Validade

36 meses.

Preparação da Superfície:

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação.

Eliminar qualquer espécie de brilho, usando lixa de grana 220/240.

Partes soltas ou mal aderidas devem ser eliminadas, raspando ou escovando a superfície.



Paixão por Qualidade

MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

Manchas de gordura ou graxa devem ser eliminadas com solução de água e detergente, enxaguar aguardar a secagem. Madeiras Novas: Utilizar estopa embebida com thinner e aguardar completa evaporação do solvente.

Partes mofadas devem ser eliminadas, limpando a superfície com água sanitária e em seguida, passar pano úmido aguardar a secagem.

Observação

Mantenha o ambiente ventilado durante a aplicação e secagem do produto;
Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado, longe de alimentos e fontes de calor;
Mantenha esta embalagem fechada, fora do alcance de crianças;

Manuseio e Armazenagem

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor para que não ocorram alterações em suas características iniciais.

Assessoria Técnica

A Maza Produtos Químicos mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consultas relativas à sua linha de produtos. Através do SAC 19 3656-2570 ou pelo www.maza.com.br

Embalagem:
900ML e 3,6L

Validade:
36 meses

Última Revisão:
19/04/2023

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.