



MAZA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.

BOLETIM TÉCNICO

Esmalte Sintético

É um produto de alta qualidade, de acabamento superior e super-resistência. Fácil de aplicar possui excelente poder de cobertura e rendimento. Sua película com alta resistência garante maior proteção e facilidade de limpeza, reduzindo a aderência de sujeira. Ideal para superfícies externas e internas de metais ferrosos, galvanizados, alumínio e madeira. Disponível nos acabamentos Brilhante, Acetinado e Fosco.

Composição Química:

Resina alquídica, pigmentos orgânicos e inorgânicos hidrocarbonetos aromáticos e alifáticos, aditivos e cargas minerais.

Características:

Densidade a 25°C - 0,93 - 1,050 – Brilhante

Densidade a 25°C - 1,10 - 1,16 – Acetinado

Densidade a 25°C - 1,28 - 1,34 – Fosco

VOC - Compostos Orgânicos Voláteis

355 – 480g/L

Preparação da Superfície:

PVC	Lixe e elimine o pó e aplique o Esmalte Maza
Metais Ferrosos Novos	Lixe e elimine o pó. Aplique em seguida o Zarcão Maza e pinte com Esmalte Maza.
Metais Enferrujados	Limpe e Elimine completamente a ferrugem, em seguida aplique o Zarcão e pinte com Esmalte Maza.
Imperfeições Rasas	Lixe e elimine o pó e aplique Massa Corrida Interna ou Massa Corrida Externa, pinte com Esmalte Maza. Em madeiras corrigir com Massa para Madeira Maza
Imperfeições Profundas	Corrigir com reboco e aguardar secagem e cura (mínimo 30 dias). Em madeira, corrigir com Massa Niveladora Maza.
Superfícies Calcinadas, Partículas Soltas ou Mal Aderidas	Raspar e/ou escovar superfície para eliminar a cal e as partículas o máximo possível. Aplicar Maza Fundo Preparador de Paredes B.S. Aplique Maza Esmalte.
Manchas de Gordura ou Graxa	Lavar com uma solução de água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem. Em metais e madeira usar aguarrás.
Em Madeiras	Lixar as farpas, limpar e aplicar uma demão de Fundo Sintético Nivelador.
Repintura	Observar o estado geral da pintura antiga. Estando em boas condições, lixe, retire o pó e aplique o Esmalte Maza.
Gesso	Aguarde a secagem total, remova o pó e utilize a Tinta Para Gesso Maza ou Fundo Preparador de Paredes
Superfícies Brilhantes	Lixe até a perda total do brilho e remova o pó do lixamento.

Sistema de Aplicação:

Ferramentas	Diluição (Aguarrás)
Rolo de Espuma Trincha, Pincel ou	Diluir no máximo 10% com Aguarrás.
Revolver (Pressão de pulverização 30 a 40 lb/pol ²)	Diluir no máximo 30% com Aguarrás.



MAZA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.

Paixão por Qualidade

Demãos	Rendimento (m/demão)	Secagem
2 a 3 demãos	Litro 900 ml – 11m ² a 15m ² Galão 3,6 Litros – 50m ² a 60m ² Lata 18 Litros – 250m ² a 300m ²	Ao toque 30 minutos Entre demãos – 12 horas Final - Até 72 horas

Obs. O rendimento e o desempenho o produto depende das condições ideais de preparação da superfície, umidade relativa do ar, temperatura, condições climáticas, locais e conhecimento prático do aplicador.

Assessoria Técnica:

A Maza Produtos Químicos mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consultas relativas à sua linha de produtos. Através do Sac (19) 3656-2570 ou pelo site

www.maza.com.br

Qualidade e garantia:

Este produto está classificado conforme norma ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) 11702 de 09/2019 e NBR 15.494:2015

Tipo 4.2.1.4 – (Esmalte Standard Brilhante)

Tipo 4.2.1.5 - (Esmalte Standard Acetinado)

Tipo 4.2.1.6 – (Esmalte Standard Fosco)

Armazenagem:

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor para que não ocorram alterações em suas características iniciais.

Embalagem:

0,225, 0,900, 3,6L. 18L

Validade:

36 meses

Última Revisão:

21/01/2026

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.