



Paixão por Qualidade

## MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

### BOLETIM TÉCNICO

**Produto: FOSQUEANTE UNIVERSAL**

Indicado para redução de brilho de cores diversas em Laca NC, Laca Acrílica, Esmalte Sintético Automotivos (não emulsionados), Esmalte Poliuretano, Verniz 2 componentes. O uso deste produto é exclusivo a profissionais devidamente treinados.

**Composição Química:**

Cargas minerais, hidrocarbonetos aromáticos e aditivos especiais.

**Modo de Usar:**

**Adicionar conforme tabela e verificar o brilho desejado:**

	<b>Semi-Brilho</b>	<b>Semi-Fosco</b>	<b>Acetinado</b>	<b>Fosco</b>
Esmalte PU	Até 40%	-	-	-
Esmalte Sintético Automotivo (não emulsionado)	10%	20%	30%	40%
Laca NC	1,5%	2,5%	10%	20%
Verniz PU	Até 40%	-	-	-

**Importante:**

Ao adicionar o fosqueante, homogeneizar bem antes de adicionar o diluente. Checar a viscosidade antes de iniciar a diluição.

**Secagem:**

Seguir as recomendações dos produtos ao qual for adicionado.

**Preparação da superfície:**

Seguir as recomendações dos produtos ao qual for adicionado.

**Assessoria Técnica:**

A Maza Produtos Químicos mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para qualquer consulta relativa à sua linha de produtos. Através do SAC 19 3656-2570 ou pelo [www.maza.com.br](http://www.maza.com.br)

**Armazenagem:**

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor para que não ocorram alterações em suas características iniciais.

**Embalagem:**

0,900ml

**Validade:**

24 meses

**Última Revisão:**

01/06/2022

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.