



Paixão por Qualidade

MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

## BOLETIM TÉCNICO

### Produto: Textura Latecryl

É um micro revestimento acrílico hidrorrepelente composto de cristais de quartzo com alto poder de cobertura e ótima resistência. Este produto é indicado para pintar paredes já texturizadas, quando se deseja mudar a cor sem alterar a textura ou ainda quando a mesma se encontra desgastada, precisando de uma nova pintura.

### Composição Química:

Emulsão de resina acrílica, pigmentos não metálicos, cargas minerais, aditivos e biocidas.

### Características:

Densidade a 25°C- 1,60-1,65

Sólidos por peso (%)- 69-73

Sólidos por Volume (%)- 41-45 (%)

VOC- 4,8 G/L

### Preparação da Superfície:

Qualquer superfície a ser pintada deve estar limpa, seca, lixada, sem poeira, livre de gordura ou graxa, ferrugem, resto de pintura velha, brilho e etc. Antes de iniciar a pintura, observe todas as orientações abaixo:

Reboco Novo	Respeitar secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar Maza Fundo Preparador de Paredes. Antes da aplicação de revestimentos e Maza Selador Acrílico antes da aplicação de tintas.
Reboco Fraco (baixa coesão)	Respeitar secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar Maza Fundo Preparador de Paredes.
Imperfeições Rasas	Corrigir com Maza Massa Acrílica (externo-interna) ou Maza Massa Corrida (interna)
Imperfeições Profundas	Corrigir com reboco e aguardar secagem e cura (mínimo 30 dias).
Superfícies Caiadas, Partículas Soltas ou Mal Aderidas	Raspar e/ou escovar superfície para eliminar a cal ao máximo possível. Aplicar Maza Fundo Preparador de Paredes.
Manchas de Gordura ou Graxa	Lavar com uma solução de água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem
Partes Mofadas	Lavar com uma solução de água sanitária e água na proporção 1:1, enxaguar e aguardar secagem

### Sistema de Aplicação:

- **Ferramenta:** Rolo de lã e pincel.
- **Diluição:** 10% com água potável.
- **Tempo de Secagem:** Ao toque: 2 horas. Entre demãos: 4 horas. Final: 96 horas.

**Demãos recomendada:** 1 a 2 demãos.

**Embalagem:** Lata 16,2L, Balde 16,2L.

**Rendimento:** Até 110m<sup>2</sup>/demão

**Informações:** Pode haver variações no rendimento de acordo com a superfície ou conforme a aplicação e diluição.

### Assessoria Técnica:



## MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

A Maza Produtos Químicos mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consultas relativas à sua linha de produtos. Através do Sac 19 3656-2570 ou pelo

[www.maza.com.br](http://www.maza.com.br)

### **Armazenagem:**

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor para que não ocorram alterações em suas características iniciais.

### **Embalagem:**

16,2 L

### **Validade:**

36 meses

### **Última Revisão:**

31/08/23

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.