



Paixão por Qualidade

## MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

### BOLETIM TÉCNICO

#### Produto: **MASSA RÁPIDA**

Produto pigmentado com alto teor de sólidos conferindo elevado poder de enchimento, que corrige as imperfeições da superfície. De fácil aplicabilidade, secagem rápida, excelente aderência e lixabilidade. Indicado para corrigir imperfeições de funilaria já preparadas, ou para completar o aparelhamento das superfícies que requeiram acabamento de primeira qualidade.

#### Composição Química:

Resinas alquídicas, cargas minerais, nitrocelulose, pigmentos inorgânicos, aditivos, solventes orgânicos oxigenados e hidrocarbonetos.

#### Preparação da Superfície:

- Lavar com água e sabão toda superfície a ser repintada.
- Lixar a área danificada, eliminando ferrugem ou partes soltas.
- Eliminar contaminantes oleosos, pó ou outras impurezas com Thinner.
- Caso necessário corrigir os defeitos de nivelamento com a Massa Rápida, em camadas cruzadas e finas. Lixar após secagem completa.
- Aplicar o Primer Universal, ou em superfície ferrosa aplicar Zarcão Anticorrosivo Industrial.

#### Características:

Densidade a 25°C 1,44 – 1,5

#### Modo de Usar:

O produto está pronto para uso, não sendo recomendado qualquer tipo de diluição. Aplicar com espátula de aço ou plástico, em camadas cruzadas e finas com intervalo de 3 a 5 minutos. Evitar o excesso de camadas.

#### Rendimento:

30 a 40 m<sup>2</sup>/galão em camada seca total de 30 a 35 microns.

#### Secagem:

Toque 5 minutos  
Manuseio 15 minutos  
Lixamento após 2 horas com lixa d'água 240 - 400.

#### Assessoria Técnica:

A Maza Produtos Químicos mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consulta relativa à sua linha de produtos. Através do Sac 19 3656-2570 ou pelo [www.maza.com.br](http://www.maza.com.br)

#### Armazenagem:

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor para que não ocorram alterações em suas características iniciais.

#### Embalagem:

0,900 l e 3,6 l.

#### Validade:

24 meses

#### Última Revisão:

19/07/2013

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.