



Paixão por Qualidade

MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

BOLETIM TÉCNICO

Produto: MASSA TAPA FACIL (MULT-USO)

É um produto com nanotecnologia que preenche e nivela imperfeições em alvenaria, madeira e gesso. Corrige a imperfeição em uma única aplicação, não retraindo e nem rachando, devido a tecnologia usada. Seu uso é para interiores e exteriores, aceitando pinturas base água ou base solvente.

Não retrai, nivela imperfeições, secagem super rápida, fácil de lixar e não racha.

Composição Química:

Emulsão acrílica modificada, cargas minerais, aditivos e água.

Preparação da Superfície:

Qualquer superfície a ser pintada deve estar limpa, seca, lixada, sem poeira, livre de gordura ou graxa, ferrugem, resto de pintura velha, brilho e etc. Antes de iniciar a pintura, observe todas as orientações abaixo:

Reboco Novo	Respeitar secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar Maza Selador Acrílico.
Concreto Novo	Aguardar secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar Maza Fundo Preparador de Paredes.
Reboco Fraco (baixa coesão)	Respeitar secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar Maza Fundo Preparador de Paredes.
Imperfeições Rasas	Corrigir com Maza Tapa Fácil (externo-interna)
Imperfeições Profundas	Corrigir com Maza Tapa Fácil (externo-interna)
Manchas de Gordura ou Graxa	Lavar com uma solução de água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem
Partes Mofadas	Lavar com uma solução de água sanitária e água na proporção 1:1, enxaguar e aguardar secagem.

Sistema de Aplicação:

Ferramentas	Diluição	
Despenadeira de aço e espátula	Pronto para uso.	
Demãos	Rendimento (m/demão)	Secagem
1 demão	Embalagem de 90grs Embalagem de 340grs O rendimento depende do tamanho e da profundidade da imperfeição.	Ao toque 1 hora Final 6 horas

Obs: Porcentagem de VOC – 13 grs/lt.

Assessoria Técnica:

A Maza Produtos Químicos mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consulta relativa à sua linha de produtos. Através do Sac 19 3656-2570 ou pelo www.maza.com.br

Qualidade e garantia:

Este produto está classificado conforme norma ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

Este produto atende ao requisito da Norma NBR 15.348:2006.



Paixão por Qualidade

MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

Armazenagem:

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor para que não ocorram alterações em suas características iniciais.

Embalagem:

90 grs e 340 grs

Validade:

36 meses

Última Revisão:

23/07/13.

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.