



Paixão por Qualidade

MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

BOLETIM TÉCNICO

MAZAMAX VEDA CAPO

Descrição:

Indicado para vedação e fixação permanente de chapas metálicas em carrocerias de automóveis e caminhões, emborrachamento original, reforço interno de capôs, calhas, para-lamas, soleiras e compartimentos de faróis, evitando a infiltração de água e poeira. Também é indicado para uso em dobras, rebites, soldas, e cantos de chapas metálicas na reparação de veículos e junções de calhas

Composição Química:

Componente A: Resina de poliól, carbonato de cálcio, plastificantes e aditivos.

Componente B: Isocianatos Aromáticos

Preparação da Superfície:

Limpar e desengraxar bem as superfícies a ser aplicado o produto.

Preparar a superfície e aplicar Maza Wash Primer Fundo Fosfatizante para uma boa adesão em metais não ferrosos e uma melhor proteção anticorrosiva para metais ferrosos.

Características:

Mistura: Componente A + B

Viscosidade: 275.000 cP

Dureza (após 24h a temperatura ambiente 25°C): 85

Densidade: 1,45 - 1,60 g/cm³

Viscosidade: 2000 - 5000 e³cP

Por Life: 40 min

Modo de Usar:

Após abrir a lata colocar o componente B (catalisador) dentro da lata do componente A. homogeneizar bem até formar uma massa uniforme. Aguardar de 3 a 5 minutos para que se inicie a reação.

O produto deverá ser utilizado em no máximo 40 minutos após a mistura.

Pode ser aplicado com espátula, pincel, etc.

Dicas:

Para catalise parcial do produto, seguir a proporção: 100g do Mazamax Veda Capô para 15 g do Componente B.

Não aplicar o Mazamax Veda Capô em camadas muito alta, porque poderá apresentar trincas. Evite contato dos Componentes A e B com água e detergente, pois os mesmos reagem quando em contato com água

Após secagem final de 2 horas a 25° (camada baixa) a aplicação de tinta pode ser realizada.

Para melhor acabamento é recomendado o uso de fita crepe em volta do local onde o produto será aplicado.

Secagem:

Tempo máximo de uso (aplicação): 35 minutos

Secagem para manuseio (pintura): 2 horas

Secagem total: 24 horas

Assessoria Técnica:

A Maza Produtos Químicos mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consultas relativas à sua linha de produtos. Através do Sac 19 3656-2570 ou pelo

www.maza.com.br



MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

Paixão por Qualidade

Armazenagem:

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor para que não ocorram alterações em suas características iniciais.

Embalagem:

460 gr.

Validade:

12 meses

Última Revisão:

21/10/2019

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.