



MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

BOLETIM TÉCNICO

Produto: Mazathermic- Revestimento térmico para telhados, lajes e paredes.

Mazathermic é um produto especial elaborado com a mais alta tecnologia e desempenho, utilizando um processo rigoroso de qualidade. Indicado para isolamento térmico e acústico em ambientes internos. Redução de até 10°C da temperatura interna dependendo do modo de aplicação, tipo de superfície e quantidade de demãos aplicada.

Indicação: O produto foi desenvolvido para aplicações externas e internas.

Aplicação: Paredes, rebocos, concretos, fibrocimentos, telhados de fibrocimento, telhados industriais de alumínio ou galvanizados e forros diversos.

Composição Química:

Resina de dispersão aquosa de copolímeros estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, aditivos, bactericida, fungicidas a base de isotiazolonas, espessantes e água

Características:

Densidade a 25°C – 1,550 g/cm³
Sólidos por peso- 60% ± 2
Sólidos por volume- 38,7% ± 2
VOC: 6,2 g/l
Ph – 9 a 10
Viscosidade KU- 90 a 100
Espessura da película seca- 30µ - 50µ

Preparação da Superfície:

Qualquer superfície a ser pintada deve estar limpa, seca, lixada, sem poeira, livre de gordura ou graxa, ferrugem, resto de pintura velha, brilho e etc. Antes de iniciar a pintura, observe todas as orientações abaixo:

Sistema de Aplicação:

Ferramentas	Diluição (Água)	Cor
<ul style="list-style-type: none">• Rolo de Lã (pelo alto)• Trincha• Pincel• Revolver (Pressão de pulverização 30 a 40lb/pol²)	1ª Demão - 30% de água limpa Demais demãos – sem diluição	Branco



MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

Demãos	Rendimento (m ² /demão)	Secagem
2-3 demãos (dependendo do estado e cor da superfície pode haver uma maior necessidade de demãos).	Até 145m ² por demão. O rendimento prático pode variar em função da aplicação, diluição, cor e absorção da superfície.	Ao toque 2 Horas Entre demãos 4 Horas Final 24 Horas

Obs.: O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície, úmida relativa do ar, temperatura, condições, locais e conhecimento prático do aplicador.

Assessoria Técnica:

A Maza Produtos Químicos mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consultas relativas à sua linha de produtos. Através do Sac 19 3656-2570 ou pelo www.maza.com.br

Armazenagem:

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor para que não ocorram alterações em suas características iniciais.

Embalagem:

18 KG

Validade:

36 meses

Última Revisão:

24/06/2024

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.