



## MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

### BOLETIM TÉCNICO

#### Produto: Mix PU

Indicado para formação de cores no sistema Tintométrico Automotivo Maza como tinta de acabamento em pinturas internas e/ou externas, podendo ficar exposto a raios solares. Confere alta resistência química, física e ao intemperismo. Apresenta secagem mais rápida dentre os esmaltes poliuretanos. Pode ser aplicado em pinturas de frota, implementos agrícolas e rodoviários, artefatos de madeira em geral, artefatos de fibra em geral, entre outros.

#### Composição Química:

Resinas acrílicas, hidrocarbonetos aromáticos, ésteres, aditivos e pigmentos.

#### Preparação da Superfície:

- Lixar a superfície eliminada ferrugem ou partes soltas.
- Eliminar contaminantes oleosos ou pó com pano umedecido com Solução Desengraxante.
- Aplicar Primer PU antes da aplicação do acabamento.

#### Características:

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Densidade a 25°C (g/cm <sup>3</sup> ) | 0,9 – 1,3 |
| Sólidos p/ Massa                      | 62% ± 2%  |
| Sólidos p/ Volume                     | 47% ± 2%  |

#### Modo de Usar:

- Aplicar de uma a duas demãos cruzadas, conforme a necessidade respeitando o intervalo de 5 a 10 minutos.
- Não aplicar com temperatura abaixo de 10°C e umidade relativa do ar superior a 80%
- Utilizar pistola de pintura com uma pressão de ar entre 30 a 40 lb/pol<sup>2</sup>.
- Os valores de rendimento podem variar de acordo com o método de aplicação, condições ambientais, e da superfície, e são calculados na espessura de camada seca recomendada.
- Catálises: 5 partes (volume) do Mazadur PU para 1 parte (volume) Endurecedor Mix./Mazadur PU 5268, adicionar de 20 a 25% por volume de Thinner PU 5230.

**Rendimento:** 38m<sup>2</sup>/gl por demão em camada seca total de 30 a 35 microns.

#### Secagem:

|          |            |
|----------|------------|
| Toque    | 30 minutos |
| Manuseio | 3 horas    |
| Final    | 24 horas   |

#### Assessoria Técnica:

A Maza Produtos Químicos mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para qualquer consulta relativa à sua linha de produtos. Através do Sac 19 3656-2570 ou pelo [www.maza.com.br](http://www.maza.com.br)

#### Armazenagem:

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor para que não ocorram alterações em suas características iniciais.

#### Embalagem:

0,900 ml / 3,6 L

#### Validade:

24 meses

#### Última Revisão:

29/06/2016

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.