



MAZA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.

BOLETIM TÉCNICO

Produto: SELADORA CONCENTRADA

Seladora de alta qualidade, ótimo poder de enchimento, alastramento e rendimento, indicada para móveis em geral como armários, camas, cadeiras, bancadas, portas etc. Indicado para áreas internas ou externas que não tenham contato com água ou incidência de raios solares. Acabamento semi-brilhante, incolor e transparente; pode ser lixado de 2 a 3 horas após sua aplicação.

Composição Química

Resina Alquílica, Pigmentos Inorgânicos, Aditivos, Hidrocarbonetos Alifáticos.

Preparação da Superfície:

Qualquer superfície a ser pintada deve estar limpa, seca, lixada, sem poeira, livre de gordura ou graxa, ferrugem, resto de pintura velha, brilho etc. Antes de iniciar a pintura, observe todas as orientações abaixo:

Em Madeiras Novas	Lixar as farpas, limpar a poeira, aplicar os vernizes ou seladora.
Imperfeições Rasas	Lixe e Elimine o pó e aplique Massa Corretiva na cor da madeira disponíveis no mercado. Lixar novamente a imperfeição, eliminar o pó e aplicar verniz ou seladora.
Imperfeições Profundas	Lixe e Elimine o pó e aplique Massa Corretiva na cor da madeira disponíveis no mercado. Lixar novamente a imperfeição, eliminar o pó e aplicar verniz ou seladora.
Manchas Oleosas	Limpar com Maza Aguarrás, lixar, limpar novamente com Maza Aguarrás e aplicar o verniz ou seladora.
Repintura	Observar o estado geral da pintura antiga. Estando em boas condições, lixe, retire o pó e aplique o Verniz ou Seladora Maza.
Superfícies Brilhantes	Lixe até a perda total do brilho e remova o pó do lixamento.

Sistema de Aplicação:

Ferramentas	Diluição (Thinner Maza SM 800)	
Rolo de Lã (pêlo baixo), Trincha ou Pincel	Pintura: 1º demão 100% 2º demão 100% Repintura: Todas as demãos 100%	
Revolver (Pressão de pulverização 30 a 40 lb/pol²)	Todas as demãos 100%	
Demãos	Rendimento (m/demão)	Secagem
2 demãos no mínimo	Litro 900 ml – 8 m² Galão 3,6 litros – 32m² por demão Lata 18 litros – 160m²	Ao toque 15 Minutos Entre demãos 1 hora Final 3 horas



MAZA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.

Obs. O rendimento e o desempenho o produto depende das condições ideais de preparação da superfície, umidade relativa do ar, temperatura, condições climáticas, locais e conhecimento prático do aplicador.

Embalagem

900ml, 3,6L, 18L e TB 200L.

Assessoria Técnica

A Maza Produtos Químicos mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consultas relativas a sua linha de produtos. Através do SAC 19 3656-2570 ou pelo www.maza.com.br

Qualidade e garantia:

Este produto está classificado conforme norma ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) NBR 11.702:2010 Tipo 4.1.1.6 (Seladora para madeira)

Validade

36 meses.

Manuseio e Armazenamento

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor para que não ocorra alterações em suas características iniciais.

Última Revisão

14/05/2024.

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.