



Paixão por Qualidade

MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

BOLETIM TÉCNICO

SILICONE MAZA

É um produto hidrofugante repelente à água, formulado especialmente para proteção e embelezamento de diversas superfícies. Por se incolor, preserva o aspecto natural nas aplicações. Confere à superfície proteção total contra umidade, evitando assim surgimento de manchas e sujeiras nos rejuntas. Pode ser aplicado interna e externamente em tijolos aparentes, telhas de amianto ou cerâmicas, pedras naturais, superfícies cerâmicas não esmaltadas, concreto aparente.

Acabamento:

Fosco

Uso / Aplicações:

- Indicado para proteger superfícies porosas;
- Pode ser aplicado interna e externamente em tijolos aparentes, telhas de amianto ou cerâmicas, pedras naturais, superfícies cerâmicas, concreto aparente.
- **Não recomendado a aplicação em superfícies horizontais que tenham trafego (pisos diversos).**

Vantagens:

Confere à superfície proteção total contra umidade;
Evita surgimento de manchas e sujeiras nos rejuntas, além de formação de mofo.

Composição:

Dispersão de silanos, siloxanos e solventes alifáticos.

Desempenho: Rendimento:

Galão 5L:

Porosidade grande – 8 m² por demão;
Porosidade Média – 15 m² por demão;
Porosidade Pequena – 30 m² por demão;

Lata 18L:

Porosidade grande – 40 m² por demão;
Porosidade Média – 75 m² por demão;
Porosidade Pequena – 150m² por demão;

Pode haver variação no consumo dependendo da condição da superfície

Demãos:

2 a 3 demãos

Secagem:

Ao toque – 15 Minutos
Entre demãos – 6 horas
Final – 24 horas

Preparação:

Assim que abrir embalagem, agite bem o produto para que se torne homogêneo.
Diluição: Não é necessário diluir, produto pronto para uso.
Antes de iniciar a impermeabilização, mexa-o novamente para que atinja o ponto ideal para aplicação e rendimento.
Ferramentas: Equipamento compressor, rolo de lã ou espuma, trincha ou pincel.
Camadas (Demãos): Recomendamos a aplicação em, no mínimo, 2 camadas.



Paixão por Qualidade

MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

Assessoria Técnica:

A Maza Produtos Químicos mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consultas relativas à sua linha de produtos.

Armazenagem:

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor para que não ocorram alterações em suas características iniciais.

Embalagem:

5 litros, 18 litros

Validade:

36 meses

Última Revisão:

04/11/2021