



MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

## BOLETIM TÉCNICO

### SPRAY ESMALTE DIRETO NA FERRUGEM (TODAS AS CORES)

Tinta Esmalte Sintético interno e exterior de dupla função: dispensa uso do fundo anticorrosivo e serve como acabamento, sua ação anticorrosiva, permite sua aplicação em superfície ferrosa isenta de ferrugem ou já enferrujadas. Disponível em cores lisas e metálicas.

Suas cores metálicas possuem tecnologia com partículas micronizadas de alumínio para obter um melhor efeito metálico, além de enorme proteção contra interperes, possui alta repelência a água.

#### **Indicação:**

Metais Ferrosos e não Ferrosos.

#### **Composição Química:**

Resina Alquídicas, solventes alifáticos e aromáticos, pigmentos orgânicos, inorgânicos, metálicos, cargas minerais e aditivos, gás natural (propano e butano).

#### **Preparação da Superfície:**

Qualquer superfície a ser pintada deve estar livre de graxa, óleo e pó, ferrugem que estiverem se soltando da superfície, devem ser raspadas para aplicação do produto.

Obs: Em superfície de madeira fazer um pequeno teste antes de aplicar para verificar secagem e resistência, pois ambos poderão ser alternado.

**Aplicação:** Agite bem a lata antes de usar, faça um pequeno teste do aplicador, precionando a válvula algumas vezes em qualquer superfície, verificando o formato do jato. Pulverize uma distância de 25 cm do local, utilizando – se de movimentos uniformes cobrindo a área desejada.

Não aplicar em temperatura abaixo de 18°C ou com temperatura muito úmido, usar os equipamento de segurança, máscara para vapores orgânicos e inorgânicos, luvas de PVC e óculos de segurança.

#### **Característica:**

**Cor:** Lisa, Metálica e Fosca conforme catálogo.

**Secagem a 25°C:** 30 Minutos ao toque  
4 horas para manuseio  
24 horas secagem final

**Densidade:** 1,00 a 1,200 gm<sup>3</sup>

**Ponto de Fulgor:** Menos que 30°C (Negativo)

**Aplicação:** de 2 a 3 demão

**Rendimento aproximado:** 1,00 m<sup>2</sup> a 12 m<sup>2</sup> o rendimento e o desempenho do produto dependem das condições de preparação da superfície umidade relativa do ar, temperatura condições climáticas, locais e conhecimento prático de aplicador.



MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

**Embalagem**

Spray 250g/ 400ml.

**Assessoria Técnica**

A Maza Produtos Químicos mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consultas relativas à sua linha de produtos. Através do Sac 19 3656-2570 ou pelo [www.maza.com.br](http://www.maza.com.br)

**Qualidade e garantia:**

Este produto está classificado conforme norma ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) NBR 11.702:2010 Tipo 4.3.1.1

Este produto atende aos requisitos da Norma NBR 16.211

**Validade**

36 meses.

**Manuseio e Armazenamento**

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor para que não ocorra alterações em suas características iniciais.

**Última Revisão**

03/10/2025

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.