



MAZA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.

BOLETIM TÉCNICO

Produto: TEXTURA PROJETADA

É uma textura malha 40 branca, a base de resina acrílica, podendo ser aplicada em superfícies internas de reboco, cimento amianto, chapas pré-moldadas, e paredes pintadas. Produto de fácil aplicação, ótima aderência, e excelente resistência a intempéries.

Recomendação: Aplicações sobre superfícies externas é obrigatório o uso de tinta de acabamento Premium.

Obs: Para apresentar a hidrorrepelência sobre tintas foscas recomendamos a aplicação do produto Maza Block. Não recomendamos aplicação do Maza Block sobre tintas acetinadas e Semibrilho.

Não aplicar o produto sobre superfície lisa e hidrorrepelente.

Composição Química

Resina de dispersão aquosa de polímeros acrílicos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, bactericidas, fungicidas a base de isotiazolonas, glicóis, surfactantes e dispersantes, coalescente, antiespumantes e água.

Preparação da Superfície:

Qualquer superfície a ser pintada deve estar limpa, seca, lixada, sem poeira, livre de gordura ou graxa, ferrugem, resto de pintura velha, brilho e etc. Antes de iniciar a pintura, observe todas as orientações abaixo:

Reboco Novo	Respeitar secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar Maza Selador Acrílico.
Concreto Novo	Aguardar secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar Maza Fundo Preparador de Paredes.
Reboco Fraco (baixa coesão)	Respeitar secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar Maza Fundo Preparador de Paredes.
Imperfeições Rasas	Corrigir com Maza Massa Acrílica (externo-interna) ou Maza Massa Corrida (interna)
Imperfeições Profundas	Corrigir com reboco e aguardar secagem e cura (mínimo 30 dias).
Superfícies Caiadas, Partículas Soltas ou Mal Aderidas	Raspar e/ou escovar superfície para eliminar a cal ao máximo possível. Aplicar Maza Fundo Preparador de Paredes.
Manchas de Gordura ou Graxa	Lavar com uma solução de água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem
Partes Mofadas	Lavar com uma solução de água sanitária e água na proporção 1:1, enxaguar e aguardar secagem.

Sistema de Aplicação:

Ferramentas	Diluição (Água Potável)
Desempenadeira de aço lisa, espátula de aço e Projeter de texturas.	Até 5%



MAZA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.

Paixão por Qualidade

Demãos	Rendimento (m/demão)	Secagem
1	Balde de 23 kg –5 a 7m ²	Ao toque 3 horas Final 72 horas Cura total 96 horas

Observação: Após aplicação, aguardar 10 min para alisamento com desempenadeira de aço.

Assessoria Técnica:

A Maza Produtos Químicos mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consulta relativa à sua linha de produtos. Através do Sac 19 3656-2570 ou pelo www.maza.com.br

Armazenagem:

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor para que não ocorram alterações em suas características iniciais.

Embalagem:

23kg

Validade:

36 meses

Última Revisão:

09/08/2023

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.