



Paixão por Qualidade

MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

BOLETIM TÉCNICO

TINTA EPOXI A BASE DE ÁGUA PREMIUM (BRANCO E CORES)

O Esmalte Epóxi a Base de Água Premium Maza, é uma tinta que possui a tecnologia nano flakes de **Grafeno***, que atribui ao produto maior resistência, alta aderência, durabilidade e maior lavabilidade ótimo poder de cobertura, secagem rápida e fino acabamento. Proporciona embelezamento, proteção de superfície externas , internas de metais, madeiras, piso cimentados e alvenarias em geral. Sua fórmula garante uma secagem rápida, baixo odor, fácil aplicação e o maior brilho. Por ser a base de água e não utilizar aguarrás como solvente, facilita a limpeza e a reutilização de pincéis e rolos de espuma. O Epóxi a base de água Maza, garante mais saúde e segurança para você e o meio ambiente. Disponível no acabamento brilhante.

***Grafeno:** é uma substância composta por apenas uma camada de átomos de carbono que são dispostos em uma estrutura hexagonal.

Composição Básica:

Água, bactericidas e fungicidas não metálicos (Isotiazolinonas), grafeno, Dióxido de Titânio, Pigmentos Orgânicos e inorgânicos (isento de Chumbo e Cromatos), coalescente, Polímeros Acrílico modificado, antiespumante.

Aplicação:

Rolo de espuma, rolo de lã, pincel, pistola, airless e outros.

Rendimento Aproximado:

Galão (3,6L): 40 à 60m²/ demão.

Sólidos por peso: 50 +/- 2%.

Brilho: 50 a 60 UB (unidade de brilho).

VOC: 13 +/- 1% gramas/litro

Diluição:

Antes de diluir, mexer bem a tinta para ter uma completa homogeneização.

Rolo de Espuma, rolo de lã ou Pincel: Diluir até 10% de água potável.

Pistola: Diluir até 20% com água potável.

Demãos:

De 2 a 3 demãos

Secagem:

Ao Toque: 2 horas

Entre demãos: 4 horas

Final: 7 dias

Obs: Deve-se esperar pelo menos 48 horas após a pintura para permitir o Tráfego de pessoas e 72 horas para veículos

Preparação da Superfície:

Aplique a primeira demão com diluição de 30% até selar a superfície.

As demais demãos, diluir conforme necessidade para sistema de aplicação.

Superfícies com reboco fraco, pouco cimento ou velhas em mau estado:



MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

Deverão ser totalmente removidas e, após isto, o procedimento deverá ser o mesmo que o para superfície nova.

Paixão por Qualidade

Observação

O Esmalte Epóxi a base d'água não deve ser aplicado sobre superfície de concreto usinado e superfícies imersas em água.

Assessoria Técnica

A Maza Produtos Químicos mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consultas relativas à sua linha de produtos. Através do SAC 19 3656-2570 ou pelo www.maza.com.br

Qualidade e garantia:

Este produto está classificado conforme norma ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) NBR 11702:2010 Tipo 4.2.2.1.

Validade

36 meses.

Manuseio e Armazenagem

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor para que não ocorram alterações em suas características iniciais.

Última Revisão

18/07/2023