



MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

BOLETIM TÉCNICO – TINTA PARA AZULEJO

Produto: MAZA TINTA PARA AZULEJO PREMIUM

É uma tinta acrílica muito prática, especialmente desenvolvida para possibilitar a mudança e a renovação das cores de azulejos e pastilhas sem reformas. Proporciona alta aderência na superfície, além de um ótimo rendimento. Sua nova fórmula deve ser diluída somente com água, o que evita gastos adicionais com diluentes químicos, além de ser menos agressiva ao meio ambiente. É recomendada para paredes internas e externas azulejadas de cozinhas, banheiros e lavanderias de residências ou estabelecimentos comerciais e industriais, não havendo a necessidade de mão de obra especializada para a sua aplicação. O novo acabamento MAZA TINTA PARA AZULEJO PREMIUM dá um visual moderno e decorativo, com aspecto similar ao de azulejos, permitindo a sua limpeza. Acabamento brilhante.

Obs. Recomendamos a aplicação de um promotor de aderência (Maza Eco Primer).

Atenção: não deve ser aplicado em pisos, piscinas, saunas, banheiras e locais imersos em água.

Composição Química

Água, bactericidas e Fungicidas não metálicos (Isotiazolinonas), Polímero Acrílico modificado, Dióxido de Titânio, Carbonato Cálcio Natural, Hidrocarbonetos Alifáticos (faixa de destilação 140°C - 200°C), Éter de monoetileno glicol, Sais de Sódio, Derivados de Silicone, Pigmentos Orgânicos e Inorgânicos (teores e tipos diferentes em função da cor do produto, isentos de Chumbo e Cromatos). Este produto está classificado conforme norma NBR 11.702 de abril de 1992 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) - Tipo 4.2.5.

Sistema de Aplicação:

Demãos	Rendimento (m/demão)	Secagem
2 a 3	Galão (3,6L): 40m ² a 50m ²	Ao toque: 2 hora. Entre demãos: 4 horas. Final: 6 horas.

Modo de Usar:

- Transportar o produto adequadamente, na posição vertical e preso para não tombar.
- Misturar bem o produto antes e durante a aplicação.
- Eliminar completamente o pó resultante do lixamento, antes da aplicação do produto.



MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

Paixão por Qualidade

- Aplicar com temperatura ambiente entre 10° e 35°.
- Evitar aplicar em dias chuvosos, sobre superfície quente ou com corrente de ar intensa,

ou com umidade relativa do ar superior a 85 %.

- Pingos de chuva ou contato com água podem manchar pinturas recentes (até 30 dias); se ocorrer, lave toda a superfície imediatamente com água em abundância.
- Aplicar o produto por igual evitando repasses excessivos.
- Nunca interrompa a aplicação no meio da superfície.
- Evitar retoques isolados após a secagem do produto.
- Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto.

Assessoria Técnica

Leia atentamente as instruções desta embalagem antes de manusear e/ou utilizar o produto. Para maiores informações, solicite a Ficha Técnica e/ou a Ficha de Segurança do Produto (FISPQ), através do SAC www.maza.com.br

Validade

36 meses

Embalagem

900 ml, 3,6 lts, 18 lts.

Última Revisão

23/07/2023.

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.