



MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

## BOLETIM TÉCNICO

### Produto: Verniz Deck Transparente

#### CLASSIFICAÇÃO:

Norma ABNT NBR 11702 de 04/92 - Tipo 4.4.1

#### DESCRIÇÃO:

Verniz Deck Transparente é um revestimento especial para madeira de alto desempenho e elevada durabilidade, formulado com rigoroso controle de qualidade, disponível na versão de acabamento semibrilho. Possui ação contra fungos e bolor, efetiva ação contra raios solares e radiação UV, repelente à água, isola a madeira das agressividades externas.

#### INDICAÇÃO:

Indicado para ambientes externos, sobre qualquer tipo de madeira industrializada, normalmente utilizadas em decks de piscinas ou outros tipos de decks. É recomendado para varandas e móveis de jardim. Não indicado para assoalhos.

#### DIFERENCIAIS:

É um revestimento transparente de excepcional durabilidade, seis anos, que repele água e resiste ao tráfego. Especial para decks, varandas e móveis de jardim.

#### PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

- **Cor:** Natural
- **Viscosidade COPO FORD 04:** 70"  $\pm$  5"
- **Brilho (60°):** Mín. 85 UB
- **Peso Específico:** 0,881 - 0,921 g/cm<sup>3</sup>
- **Sólidos/Volume:** 35,0 – 36,0%
- **VOC (compostos orgânicos voláteis):** 558,72 g/L
- **Sólidos/Peso:** 44,0 – 45,0%
- **Ponto de fulgor:** 37°C

#### INFORMAÇÃO TÉCNICAS:

Composição: Resinas do tipo alquídicas especiais, microbicida, pigmentos transparentes efetivamente absorvedores de raios UV, aguarrás e aditivos.

- **Prazo de validade:** 36 meses (Obs. Desde quando armazenado a temperatura entre 20°C à 25°C)
- **Embalagem:** 3,6L e 900ml
- **Informações Toxicológicas:** Baixa toxicidade



MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

#### DADOS DE APLICAÇÃO:

- **Diluyente:** Pronto para uso
- **Rendimento:** até 95m<sup>2</sup> / galão / demão
- **Nº de Demãos:** Madeira nova: 3 demãos
- **Repintura:** 1 ou 2 demãos
- **Acessórios de Pintura:** Pincel ou trincha de cerdas macias.
- **Limpeza:** Limpe as ferramentas com Aguarrás.
- **Secagem:** Toque: 2 - 3 horas;
- **Entre demãos:** 12 horas;
- **Final:** 24 horas
- **Recomendações:** Evite a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 90%.

#### GARANTIA – 6 ANOS\*

Desde que aplicado em espessura igual ou superior a 70 micrômetros, equivalente a 3 demãos a pincel. Outros tipos de ferramentas poderão ocasionar a necessidade de demãos adicionais e observadas as instruções de aplicação e orientações da embalagem e boletim técnico. A madeira deverá estar seca, contendo menos de 20% de umidade. Para uso em exteriores aplicar 3 demãos diretamente sobre a madeira. Mantenha em seu poder a nota fiscal original da compra, o número do lote de fabricação e o prazo de validade, para obter a reposição do produto após a avaliação técnica da Maza Tintas e Vernizes LTDA. Fissuras, rachaduras da madeira não são cobertas pela garantia. Entende-se como movimento de dilatação e contração da madeira, as pequenas alterações de caráter dimensional a que a madeira está submetida, em função principalmente das variações de temperatura ambiente. Fissuras, trincas e rachaduras que aparecem na estrutura ou superfície da madeira não podem ser consideradas movimentos de dilatação e contração, tendo sua causa normalmente atribuída a outros problemas. Nesses casos, a película formada pelo Maza Verniz Deck não é capaz de acompanhar as deformações da superfície.

**\*É necessária uma verificação na pintura a cada dois anos. Havendo a necessidade, aplicar 1 demão para revitalizar a pintura.**

#### ASSESSORIA TÉCNICA:

A Maza Produtos Químicos mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para qualquer consulta relativa à sua linha de produtos.

**Última Revisão:** 16/08/2019

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.