



MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

BOLETIM TÉCNICO

Produto: VERNIZ PU FOSCO + ENDURECEDOR

Para aplicação sobre Mazadur Base Poliéster, complementando o sistema dupla camada. Proporciona brilho fosco, excelente resistência ao intemperismo e secagem rápida. O uso deste produto é exclusivo a profissionais devidamente treinados.

Composição: Resina acrílica poliuretânica, solventes aromáticos, ésteres, cargas e aditivos.

Preparação de Superfície:

Aplicar sobre base poliéster, antes da aplicação do verniz, desengraxar com Solução Desengraxante e secar com pano limpo. Em caso de aparecimento de pontos (sujeira), recomenda-se lixar a base a seco com lixa grão 1000 - 1200. Recomenda-se o uso do pano pega poeira antes da aplicação do verniz.

Catalise e/ou Diluição:

5 partes em volume de Verniz PU FOSCO
1 parte em volume de Endurecedor para Verniz PU FOSCO
Homogeneizar bem antes de usar.
Vida útil da mistura (25°C) é de 4 horas
O produto não necessita de diluição.

Aplicação:

Aplicar 2 a 3 passadas cruzadas com intervalo de 5 a 10 minutos entre passadas. Regular a pressão de ar entre 45 a 50 lbs/pol2.

Aplicar sobre:

Mazadur base poliéster.

Secagem:

Ao ar a 25°C:

Livre de pó 5 a 10 minutos
Manuseio 4 a 5 horas
Final 24 horas

Estufa: 30 minutos a 60 °C

Validade

24 meses.

Nota

Esse produto foi fabricado sob rigoroso controle de qualidade. O fabricante não se responsabiliza pelo uso inadequado ou inabilidade na aplicação. Produto isento de tolueno.

Assessoria Técnica

A Maza Produtos Químicos mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consulta relativa a sua linha de produtos. Através do Sac 19 3656-2570 ou pelo www.maza.com.br



Paixão por Qualidade

MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

Armazenagem

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor para que não ocorra alterações em suas características iniciais.

Embalagem

750ml

Última Revisão

27/09/2021

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.