



MAZA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.

BOLETIM TÉCNICO

ZARCÃO

Primer Anticorrosivo que forma película dura, aderente e de boas propriedades anticorrosivas. É de secagem rápida e de fácil aplicação, recomendado como primeira demão sobre superfícies metálicas ferrosas em geral, tanto em interiores quanto em exteriores.

*Não pode ser utilizado como acabamento.

Disponível nas cores Laranja óxido, Vermelho Óxido e Cinza Escuro.

Composição Química

Resina alquídica, pigmentos orgânicos, inorgânicos e anticorrosivo, hidrocarbonetos alifáticos, hidrocarbonetos aromáticos, aditivos e cargas minerais.

VOC (Compostos Orgânicos Voláteis)

645g /Litro

Sistema de Aplicação:

Ferramentas	Diluição (Thinner SM 800)
Rolo de Espuma Trincha, Pincel ou	Diluir no máximo 10% com Thinner Maza SM 800.
Revolver (Pressão de pulverização 30 a 40 lb/pol ²)	Diluir no máximo 30% com Thinner Maza SM 800.
Sólidos p/ Massa	Camada espessura seca
50 %	25 – 30 µm
Sólidos p/ Volume	Demãos
35%	2 a 3 demãos
Secagem	Rendimento (m/demão)
Ao toque 30 minutos Entre demãos 8 horas Final 24 horas	Galão 3,6 Litros -30m ² a 48m ² Lata 18 Litros – 150m ² a 200m ²

Assessoria Técnica:

A Maza Produtos Químicos mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consultas relativas à sua linha de produtos. Através do Sac (19) 3656-2570 ou pelo site www.maza.com.br

Qualidade e garantia:

Este produto está classificado conforme norma ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) NBR 11.702: 2010

Armazenagem:

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor para que não ocorram alterações em suas características iniciais.



MAZA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.

Embalagens:

3,6 L

18 L.

Validade:

18 meses

Última Revisão:

20/02/2020

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.