BOLETIM TÉCNICO

HIDROFUGANTE ACQUABLOCK

Hidrofugante a base de água que revitaliza e impermeabiliza a superfície impedindo assim a penetração de água e umidade, evitando as infiltrações. Forma uma camada protetora e hidrorrepelente.

Indicação: Superfícies novas de tijolo a vista, concreto aparente, argamassa cimentícia, telhas de cerâmica, telhas de fibro cimento, reboco, revestimento cimento queimado, pedras naturais, superfícies porosas e foscas, texturas em geral sem hidrorrepelência.

Advertência:
Não recomendado a aplicação sobre superfícies com hidrorrepelencia, impermeáveis, lisas ou polidas.

Composição Química:
Emulsão de silano e siloxano, aditivos, bactericidas, fungicidas e água.

Preparação da Superfície:
Qualquer superfície a ser pintada deve estar limpa, seca, lixada, sem poeira, livre de gordura ou graxa, ferrugem, resto de pintura velha, brilho e etc. Antes de iniciar a pintura, observe todas as orientações necessárias abaixo:

- Manchas de Gordura ou graxa	Lavar com uma solução de água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem.
- Partes Mofadas	Lavar com uma solução de água sanitária e água na proporção 1:1, enxaguar e aguardar secagem

Características:
Densidade a 25 ºC (cm³) 1,0 (± 0,03)

Diluição: Pronto para uso.

Equipamentos para aplicação: Aplicar preferencialmente com rolo de lã, trincha ou pincel.

Aplicação: Para melhorar absorção do produto, recomenda-se que a aplicação seja feita úmido sobre úmido com demãos fartas de modo a saturar totalmente a superfície.
Obs: a segunda demão deve ser aplicada imediatamente após a absorção da primeira demão e assim sucessivamente e sempre após aplicação retirar o excesso do produto.

Acabamento: Fosco

Recomendações: A superfície deve estar perfeitamente limpa, isenta de partículas soltas, óleos, graxas, ceras, mofo ou qualquer outra sujidade.

Rendimento:
Embalagem 3,6L – 75m²/ Demão
18L- 375m²/ Demão

Demãos:
De 2 a 3

Secagem:

Intervalo máximo entre demãos 10 minutos

Assessoria Técnica:
A Maza Produtos Químicos mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consultas relativas à sua linha de produtos.

Qualidade e garantia:
Este produto está classificado conforme norma NBR 11.702 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) – Tipo 4.8.3 e NBR 15079.

Armazenagem:
Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor para que não ocorram alterações em suas características iniciais.

Embalagens:	**Validade:**	**Última Revisão:**
3,6 litros	36 meses	18/10/2023

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.