



MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

BOLETIM TÉCNICO

Produto: ACRÍLICO LITORAL E CAMPO - BORRACHA LIQUIDA

Látex flexível fosco. Sua formulação especial confere a este produto máximo desempenho, ultra cobertura e rendimento. Ela é hidrorrepelente, impermeabiliza a superfície e ajuda a cobrir fissuras rasas, a tecnologia envolvida a tinta confere super lavabilidade e resistência. Possui aditivos que combatem e evitam mofo, fungos e algas. Sendo ideal para pintura no litoral e campo. Elegante acabamento fosco.

Sem cheiro após 2 horas após aplicação, conforme teste realizado com grupo de consumidores

Produto desenvolvido para eliminar infiltrações causadas por fissuras (trincas finas) de até 0,3mm

Composição Química:

Resina de dispersão aquosa de copolímeros estireno acrílicos, resina elastomérica, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, aditivos, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolinonas, algicidas, espessantes, tensoativos e água.

Indicação:

Paredes, Reboco, Concreto, Fibrocimento, Texturas e **Galvanizado***

Recomendações e Advertências:

- a) Misturar bem o produto antes e durante a aplicação.
- b) Evite aplicar o produto em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10°C e/ou umidade superior a 90%.
- c) Aplicar o produto por igual, evitando repasses excessivos.
- d) Até 2 semanas após a pintura, pingos de chuva podem provocar manchas, se isso ocorrer, lave imediatamente toda superfície com água.
- e) Evite retoques após a secagem do produto.
- f) Cores intensas estarão mais suscetíveis a manchamentos por água de chuva, mesmo após transcorridas as duas semanas.
- g) Não interrompa a aplicação no meio da superfície.
- h) Cores intensas expostas aos raios do sol, poderão sofrer alterações na cor devido aos raios ultravioletas e demais situações climáticas.
- i) ***Para aplicação em galvanizado, recomendamos a utilização de um fundo Eco Primer Base Água.**

Preparação da Superfície:

De acordo com Norma ABNT NBR 13245:2011, a superfície deve estar em bom estado (Firme, coesa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão e mofo).

A superfície não deve apresentar partes soltas ou mal aderidas, deve estar limpa, seca, isenta de poeira e umidade, gordura, graxa, fimo, brilho ou caiação.

As trincas devem ser corrigidas com produtos adequados para este fim, seguindo as instruções do fabricante.

Paredes Novas: Aguardar a cura da argamassa ou concreto pelo período mínimo de 28 dias e aplicar Selador Acrílico Maza e após, aplicar o Acrílico Litoral E Campo.

Paredes Pintadas: Se a pintura fosca estiver em bom estado, aplicar o Acrílico Litoral e Campo. Se a pintura conter brilho, lixar até eliminar o brilho, limpar o pó e aplicar o Acrílico Litoral e Campo.

Superfície Calcinadas, Partículas soltas ou Mal Aderidas: Raspar e/ou escovar superfície para eliminar a cal ao máximo possível e aplicar Maza Fundo Preparador de Paredes.



MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

Modo de Usar:

Para a aplicação recomendamos a utilização de rolo de lã de pelo baixo, trinchas ou airless; Recomenda-se fazer um teste preliminar com equipamento, antes de iniciar o trabalho. Evite pintar em dias extremamente quentes, frios ou úmidos.

Diluição: Para alvenaria de cimento a 1ª demão pode ser diluída em até 20%, com o propósito de ampliar a ancoragem do produto ao substrato, 2ª e 3ª demãos aplicar com 10% de diluição;

Rendimento Acabado:

Galão 3,6L – 15m²

Lata 18L – 75m²

Galão 3,2L (Sistema Tintométrico) – 13,4m²

Lata 16L (Sistema Tintométrico) – 67,0 m²

Demãos:

3 demãos

dependendo do estado e cor da superfície, pode haver uma maior necessidade de demãos

Secagem:

Toque 2 horas

Entre demãos 4 horas

Total 12 horas (após a última demão).

Assessoria Técnica:

A Maza Produtos Químicos mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consultas relativas à sua linha de produtos. Através do SAC (19) 3656-2570 ou pelo www.maza.com.br.

Qualidade e garantia:

Este produto atende as especificações ABNT NBR 14942:2019, ABNT NBR 15079-2:2019 e classificado conforme norma ABNT NBR 11702:2019 tipo 4.5.5 – Látex Semiacetinado Premium, tipo 4.5.12 – Látex Lavável, tipo 4.5.16 – Látex Flexível.

Armazenagem:

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor para que não ocorram alterações em suas características iniciais.

Embalagem:

18L e 3,6L

Validade:

36 meses

Última Revisão:

09/08/2023

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.