

# MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

# **BOLETIM TÉCNICO**

## Produto: Maza Tinta Isolante Base Água

Maza Tinta Isolante Base Água mantém sua casa mais fresca no verão e quente no inverno, promovendo sensação de conforto térmico no ambiente.

No verão reflete a energia solar mantendo sua casa com temperatura mais amena e no inverno transfere a energia absorvida pela telha para o ambiente interno, mantendo sua casa mais aquecida. É uma tinta que além de ser a base d'água, tem secagem rápida e excelente rendimento.

### Composição Química:

Resina de dispersão aquosa de polímeros acrílicos, pigmentos isentos de metais pesados, dióxido de titânio, cargas minerais, bactericida, fungicidas a base de isotiazolonas, surfactantes e dispersantes, coalescentes, antiespumantes e água

#### Características:

Densidade a 25°C - 0,73 g/cm<sup>3</sup>

### Preparação da Superfície:

Qualquer superfície a ser pintada deve estar limpa, seca, lixada, sem poeira, livre de gordura ou graxa, ferrugem, resto de pintura velha, brilho e etc. Antes de iniciar a pintura, observe todas as orientações abaixo:

### Sistema de Aplicação:

Ferramentas	Diluição (Água Potável)	Cor
Rolo de Lã Trincha, Pincel, Rolo de espuma e Pistola	1ª Demão - 20% de água limpa Demais demãos - 10% de água limpa	Branco
Demãos	Rendimento (m²/demão)	Secagem
3 demãos	Até 50m²	Ao toque 1 Hora Entre demãos 4 Horas Final 8 Horas

Obs.: O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície, úmida relativa do ar, temperatura, condições, locais e conhecimento prático do aplicador.

#### Assessoria Técnica:

A Maza Produtos Químicos mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consultas relativas à sua linha de produtos. Através do Sac 19 3656-2570 ou pelo www.maza.com.br

Rua José Oleto, 1140 – Distrito Industrial II – Mococa – SP CEP:13739-070 Fone/Fax: (19) 3656-2570 CNPJ: 96.230.719/0001-98 Inscr. Est.: 453.035.568.110



# MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

#### Paixad por Qualiana

#### Armazenagem:

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor para que não ocorram alterações em suas características iniciais.

**Embalagem:** Validade: Última Revisão: 3,6L 36 meses 17/05/18

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

Rua José Oleto, 1140 – Distrito Industrial II – Mococa – SP CEP:13739-070 Fone/Fax: (19) 3656-2570 CNPJ: 96.230.719/0001-98 Inscr. Est.: 453.035.568.110