



Paixão por Qualidade

MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

BOLETIM TÉCNICO

Produto: **BASE PARA EFEITOS DECORATIVOS**

A Base para Efeitos Decorativos Maza é um revestimento liso indicado para a obtenção de diversos efeitos em áreas. Pode ser aplicado em superfícies novas ou repinturas.

*Base desenvolvida para tingimento no Sistema Color Maza.

* Proporciona a superfície, beleza, elegância, com efeitos incríveis como: Mármore, Concreto Aparente, Bambu entre outros, conforme sua criatividade.

Indicação: **Uso interno.**

Composição Química:

Resina de dispersão aquosa de copolímeros estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, aditivos, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolinonas, espessantes, tensoativos e água.

Características:

Densidade a 25°C	1,340 a 1,390(g/cm ³)
Sólidos por Peso-	51 a 55 (%)
Sólidos por Volume-	36 a 40 (%)
Concistência-	6,52 (cm ²)
pH-	9,0-10,0

Preparação da Superfície:

De acordo com a Norma ABNT NBR 13245:2011. Qualquer superfície a ser pintada deve estar limpa, seca, lixada, sem poeira, livre de gordura ou graxa, ferrugem, resto de pintura velha, brilho, e etc. Antes de iniciar a pintura, observe todas as orientações necessárias abaixo:

Reboco Novo: Respeitar secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar Maza Selador Acrílico ou Fundo Preparador de paredes. **Concreto Novo:** Aguardar secagem e curas (mínimo 30 dias). Aplicar Fundo Preparador de Paredes. **Reboco Fraco(baixa coesão):** Respeitar a secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar Maza Fundo Preparador de Paredes.

Imperfeição Rasas: Corrigir com Maza Massa Acrilica (exterior, interior), ou Maza Massa Corrida (interior).

Imperfeição Profundas: Corrigir com reboco e aguardar secagem e cura (mínimo 30 dias).

Superfície Caiadas, partículas soltas ou mal aderida: Raspar e/ou escovar superfície para eliminar a cal e as partículas o máximo possível. Aplicar Maza Fundo Preparador de Paredes.

Manchas de Gordura ou graxa: Lavar com uma solução de água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem.

Partes mofadas: Lavar com água sanitária, enxaguar e aguardar a secagem.

Repintura: Observar o estado geral da pintura antiga. Estando em boas condições, lixe, retire o pó e aplique o Acrílico Premium Total Protect.

Gesso: Aguardar a secagem total, remova o pó e utilize a Tinta para Gesso Maza ou Fundo Preparador de Paredes.

Superfície Brilhante: Lixe até a perda total do brilho e remova o pó do lixamento.

Evite aplicar o produto em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10°C e /ou umidade superior a 90%.



Paixão por Qualidade

MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

Sistema de Aplicação:

Ferramentas	Diluição	Cores Acabamento
Despenadeira de aço e espátula	Pronto para uso	Disponível no sistema Tintométrico Color System Maza
Demãos	Rendimento	Secagem
3 Dependendo do estado e cor da superfície pode haver uma maior necessidade.	Galão 3,6 kg: 17,2 m ² Lata 18 kg: Rendimento por demão: 86	Ao toque: 2 horas Entre demãos: 8 horas Final: 24 horas

Obs: O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação de superfície, umidade, relativa do ar, temperatura, condições climáticas, locais e conhecimento prático do aplicador.

Assessoria Técnica:

A Maza Produtos Químicos mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consultas relativas à sua linha de produtos. Através do Sac 19 3656-2570 ou pelo www.maza.com.br

Armazenagem:

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor para que não ocorram alterações em suas características iniciais.

Embalagem:

Balde Plástico 3,6 Kg
Balde plástico 18 Kg

Validade:

36 meses
36 meses

Última Revisão:

06/11/2023

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.