



MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

BOLETIM TÉCNICO

Produto: BINDER PARA LACA 610

Recomendado para pintura geral e retoques de veículos automotivos. Acabamento de alto brilho e fácil polimento, secagem rápida, excelente retenção de cor. Disponíveis em sistema mixing machine ou cores prontas (lisas). O uso deste produto é exclusivo a profissionais devidamente treinados.

Composição Química:

Resina alquídica, nitrocelulose, pigmentos orgânicos, solventes aromáticos e alifáticos e aditivos.

Preparação da Superfície:

Limpar adequadamente a superfície a ser pintada, removendo partes soltas, ferrugem, oleosidades e resíduos impregnantes, com Solução Desengraxante.

Se necessário nivelar a superfície com Massa Rápida, lixando após secagem completa. Aplicar o Wash Primer para proteger as áreas expostas onde atingiu a chapa. Aplicar em toda superfície uma camada de Primer e lixar após secagem completa (lixa grão 320 a 600).

Diluição:

100 partes em volume de tinta.

100 partes em volume de Thinner SM 137 para Laca Nitrocelulose

Viscosidade de aplicação 18 a 22 segundos Copo Ford 04.

Aplicação:

Aplicar 3 a 4 passadas cruzadas com intervalo de 5 a 10 minutos entre passadas.

Regular a pressão de ar entre 45 a 50 lbs/pol2.

Secagem:**Ao ar a 25°C**

Livre de pó 10 minutos

Manuseio 30 minutos

Final 12horas

Estufa:

30 minutos á 60°C.

Assessoria Técnica:

A Maza Produtos Químicos mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para qualquer consulta relativa à sua linha de produtos. Através do Sac 19 3656-2570 ou pelo www.maza.com.br

Armazenagem:

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor para que não ocorram alterações em suas características iniciais.

Embalagem:

18l

Validade:

24 meses

Última Revisão:

19/07/2013

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.