MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

BOLETIM TÉCNICO

Produto: DEMARCAÇÃO ACRÍLICA VIÁRIA DER 3,09

Descrição:
O produto pode ser utilizado em vários tipos de pavimentação, como; Asfalto, concreto, Rodovias, Vias urbanas, Pátios, Estacionamentos e Sinalização horizontal.

Atende às normas DER 3,09, ABNT NBR 11862:2020 e ABNT NBR 8169:2009 Versão Corrigida:2011

Cores:
Branco e Amarelo.

Acabamento:
Fosco.

Composição Química:
Produto a base de resina acrílica em solução, solventes aromáticos, aditivos, pigmentos e cargas minerais.

Preparação da Superfície:
Aplicar sobre superfície limpa isenta de oxidações, óleos, gorduras, poeiras, respingos de solda, etc.

Modo de Aplicação:
Máquina própria, rolo de lã de carneiro ou trincha.

Secagem ao toque:
10 a 15 minutos (Em condições climáticas favoráveis).

Secagem e Manuseio:
45 a 60 minutos.

Secagem Total:
24 horas.

Diluição:
Diluir entre 5 a 10% com Thinner SM 800. Não devem ser utilizados solventes como aguarrás ou gasolina. A tinta deve ser bem misturada antes do uso.

Rendimento:
Para camadas de 0,4 mm – 9 a 10 m² por galão/demão. (3,6L)
Para camadas de 0,6 mm – 6 a 7 m² por galão/demão. (3,6L)
Para camadas de 0,4 mm – 45 a 50 m² por lata/demão. (18L)
Para camadas de 0,6 mm – 30 a 35 m² por lata/demão. (18L)

Características:

Densidade a 25ºC (g/cm³)	1,47 ± 0,03
Viscosidade KU a 25ºC	95 KU ± 5 KU
Sólidos por Massa	73% ± 3%

Modo de Usar:

- Aplica de uma a duas demãos cruzadas, conforme a necessidade respeitando o intervalo de 10 a 20 minutos entre as demãos.
- Não aplicas com temperatura abaixo de 10ºC e umidade relativa do ar superior a 80%
- Os valores de rendimento podem variar de acordo com o método de aplicação, condições ambientais, e da superfície, e são calculados na espessura de camada seca recomendada.

Assessoria Técnica:
A Maza Produtos Químicos mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para qualquer consulta relativa à sua linha de produtos.

Armazenagem:
Deve ser mantido à temperatura ambiente (25ºC) ou menor para que não ocorram alterações em suas características iniciais.

Embalagem:	**Validade:**	**Última Revisão:**
3,6L / 18L	24 meses	03/03/2021.

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.