



MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

## BOLETIM TÉCNICO

### **Produto: ECO PRIMER BASE ÁGUA**

Fundo à base d'água Indicado para aplicação em superfícies externas e internas de madeiras e metais. Aumenta a aderência do Esmalte base água Maza.

Indicado como primer para o produto Maza Tinta Eco Brilhante Branco e Maza Tinta Intumescente Base Água.

Utilizar como promotor de aderência em azulejos, cerâmicas ou superfícies vitrificadas.

Fácil de lixar, possui fácil aplicação, secagem rápida, boa aderência e baixo odor. Impede a formação de ferrugem.

**Cor e Acabamento:** Branco, Fosco.

### **Composição Básica:**

Resina acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes e água.

### **Aplicação:**

Misture bem o produto antes e durante a aplicação;

Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos;

Não interrompa a aplicação no meio da superfície;

Respeitar os intervalos de repintura;

Evite retoques isolados após a secagem do produto.

### **Rendimento Aproximado:**

Galão (3,6L): 30m<sup>2</sup> a 45m<sup>2</sup> por demão.

Quarto (900ml): 8m<sup>2</sup> a 11m<sup>2</sup> por demão.

### **Diluição:**

Rolo, pincel: 30% de água potável.

Pistola: 40% de água potável

### **Instrumento de pintura:**

Rolo de espuma, pincel ou pistola.

### **Demãos:**

Demãos: 1 á 2 demãos.

### **Secagem:**

Ao toque: 1 hora.

Entre demãos: 3 horas

Final: 4 horas.

### **Embalagens:**

3,6L e 0,900ml

### **Validade**

36 meses.

### **Preparação da Superfície:**

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação.

Eliminar qualquer espécie de brilho, usando lixa de grana 220/240.

Partes soltas ou mal aderidas devem ser eliminadas, raspando ou escovando a superfície.



**Paixão por Qualidade**

## MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

Manchas de gordura ou graxa devem ser eliminadas com solução de água e detergente, enxaguar aguardar a secagem. Madeiras Novas: Utilizar estopa embebida com thinner e aguardar completa evaporação do solvente.

Partes mofadas devem ser eliminadas, limpando a superfície com água sanitária e em seguida, passar pano úmido aguardar a secagem.

### **Observação**

Mantenha o ambiente ventilado durante a aplicação e secagem do produto;

Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado, longe de alimentos e fontes de calor;

Mantenha esta embalagem fechada, fora do alcance de crianças;

### **Manuseio e Armazenagem**

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor para que não ocorram alterações em suas características iniciais.

### **Assessoria Técnica**

A Maza Produtos Químicos mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consultas relativas à sua linha de produtos. Através do SAC 19 3656-2570 ou pelo [www.maza.com.br](http://www.maza.com.br)

**Embalagem:**  
900ML e 3,6L

**Validade:**  
36 meses

**Última Revisão:**  
22/09/2022

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.