



MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

BOLETIM TÉCNICO

Produto: ESMALTE A BASE DE ÁGUA PREMIUM.

O Esmalte a Base de Água Premium Maza é uma tinta com ótimo poder de cobertura e de fino acabamento, que proporciona embelezamento e proteção de superfície externas e internas de metais, madeiras, vimes, alumínio, galvanizado, alvenaria, entre outras. Sua fórmula garante uma secagem rápida, baixo odor, fácil aplicação e o maior brilho. Por ser à base de água e não utilizar aguarrás como solvente, facilita a limpeza e a reutilização de pincéis e rolos de espuma. O Esmalte a base de água Maza, garante mais saúde e segurança para você e o meio ambiente.

Disponível no acabamento brilhante e acetinado.

Aplicações sobre superfícies metálicas requer fundo/primer.

Composição Básica:

Polímeros Acrílico modificado, Bactericidas e Fungicidas não Metálicos (Isotiazolinonas), Dióxido de Titânio, Pigmentos Orgânicos e inorgânicos (isento de Chumbo e Cromatos), coalescente, anti-espumante e Água.

Aplicação:

Rolo de espuma, pincel ou Pistola.

Rendimento Aproximado:

Galão (3,6L): 40 à 60m²/ demão.

Quarto (900ml): 10 à 15m²/ demão.

VOC: 48 gramas/litro

Diluição:

Antes de diluir, mexer bem a tinta para ter uma completa homogeneização.

Rolo de Espuma ou Pincel: Diluir até 10% de água potável.

Pistola: Diluir até 20% com água potável.

Demãos:

De 2 a 3 demãos

Secagem:

Ao Toque: 1 hora

Entre demãos: 4 horas

Final: 72 horas

Preparação da Superfície:

Antes da aplicação, eliminar completamente o pó resultante do lixamento aplicando o Maza Fundo Preparador de Paredes Base Solvente ou Base Água.

Reboco novo: Aguardar a cura e a secagem da superfície por no mínimo 30 dias, aplicar Maza Selador Acrílico. Quando se encontrar superfície de reboco fraco ou calcinado, aplique uma demão de Maza Fundo Preparador de paredes à base de água ou de solvente conforme seja identificado por um profissional de pintura.



Paixão por Qualidade

MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

Concreto, Gesso, Bloco de Cimento e Fibrocimento: aplicar uma demão de Maza Fundo Preparador de paredes base água ou base solvente.

Gesso colorido: Indicamos exclusivamente o uso do Maza Fundo Preparador de Paredes Base Solvente.

Superfícies com fungos ou bolor:

Deverão ser previamente tratadas com uma solução de água sanitária e água na proporção 1:1.

Superfícies Novas:

Deverão receber uma demão de Fundo Preparador.

Superfícies com reboco fraco, pouco cimento ou velhas em mau estado:

Deverão ser totalmente removidas e, após isto, o procedimento deverá ser o mesmo que o para superfície nova.

Qualidade e garantia:

Este produto está classificado conforme norma ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) NBR 11702:2010; Tipo 4.2.2.1.

Assessoria Técnica

A Maza Produtos Químicos mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consultas relativas à sua linha de produtos. Através do SAC 19 3656-2570 ou pelo www.maza.com.br

Validade

36 meses.

Manuseio e Armazenagem

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor para que não ocorra alterações em suas características iniciais.

Última Revisão

30/05/2017.