

MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

BOLETIM TÉCNICO

Produto: GEL ENVELHECEDOR

Produto especialmente desenvolvido para proporcionar efeitos envelhecidos, decorando e embelezando superfícies externas e internas quando aplicada sobre texturas. Produto hidrorrepelente, de fácil aplicação, oferece elevada resistência às intempéries, aumenta a proteção das superfícies, além de possuir baixo odor, secagem rápida e ótima aderência. Desenvolvido com a mais alta tecnologia e inspirado nos novos conceitos para acabamentos texturizados, devido sua versatilidade, oferece aos ambientes acabamento decorativo e moderno.

Composição Química:

Copolímero acrílico, pigmentos inertes, coalescentes, hidrocarbonetos alifáticos, biocidas não metálicos, surfactantes e espessantes. Não contém pigmentos e aditivos à base de metais pesados.

Preparação da Superfície:

- Lavar com água e sabão toda superfície a ser repintada.
- Lixar a área danificada, eliminando ferrugem ou partes soltas.
- Eliminar contaminantes oleosos, pó ou outras impurezas com Thinner.
- Caso necessário corrigir os defeitos de nivelamento com a Massa Rápida, em camadas cruzadas e finas. Lixar após secagem completa.
- Aplicar o Primer Universal, ou em superfície ferrosa aplicar Zarcão Anticorrosivo Industrial.

Características:

Densidade a 25°C

1.00

Modo de Usar:

Aplique o produto com rolo de lã, sem diluição, com uma ou mais demãos dependendo da intensidade da cor desejada nos acabamentos envelhecidos. Para tons mais intensos aplicar mais demãos. Com o Gel Envelhecedor ainda úmido, retire o excesso do gel utilizando um pano branco, seco e absorvente, pressionando-o sobre a superfície. Para facilitar o trabalho faça uma bola com o pano mais ou menos do tamanho da palma da mão. A intensidade da cor e o efeito de envelhecimento dependem da pressão exercida como pano e da quantidade de gel presente na superfície. Não deve aplicar nenhum tipo de esforço sobre a superfície durante 20 dias, após esse período, pode-se lavar a superfície com água, detergente neutro e esponja macia. Não recomendamos a mistura ou combinação de outros produtos não indicados neste boletim.

Sistema de Aplicação:

Ferramentas	Diluição (Água Potável)	
Rolo de lã	30%	
Demãos	Rendimento (m/demão)	Secagem
1 demãos	1/4 de galão com 0,8 litros de 10 a 12 m ² Galão com 3,2 litros 40 a 48 m ²	Toque01 hora Manuseio04 horas Final12 horas

Rua José Oleto, 1140 – Distrito Industrial II – Mococa – SP CEP:13739-070 Fone/Fax: (19) 3656-2570 CNPJ: 96.230.719/0001-98 Inscr. Est.: 453.035.568.110



MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

Paixão por Qualidade

A Maza Produtos Químicos mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para qualquer consulta relativa à sua linha de produtos.

Armazenagem:

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor para que não ocorram alterações em suas características iniciais.

Embalagem: Validade: Última Revisão: 900 ml, 3,6 lts, 18 lts e granel. 36 meses 23/07/2018.

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

Rua José Oleto, 1140 – Distrito Industrial II – Mococa – SP CEP:13739-070 Fone/Fax: (19) 3656-2570 CNPJ: 96.230.719/0001-98 Inscr. Est.: 453.035.568.110