



MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

BOLETIM TÉCNICO

Produto: Gesso Dupla Ação

É uma tinta branca fosca para uso interno, indicada como fundo ou acabamento. Alto poder de penetração, fixa as partículas soltas, proporcionando alta aderência em qualquer tipo de gesso.

Composição Química:

Resina de dispersão aquosa de polímeros acrílicos e vinílicos modificados, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, bactericidas, fungicidas, a base de isotiazolonas, glicóis, surfactantes e dispersantes, coalescente, antiespumantes e água.

Preparação da Superfície:

Qualquer superfície a ser pintada deve estar limpa, seca, lixada, sem poeira, livre de gordura ou graxa. Antes de iniciar a pintura, observe todas as orientações abaixo:

Imperfeições Rasas	Corrigir com Maza Massa Acrílica (externo-interna) ou Maza Massa Corrida (interna)
Imperfeições Profundas	Corrigir com reboco e aguardar secagem e cura (mínimo 30 dias).
Manchas de Gordura ou Graxa	Lavar com uma solução de água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem
Partes Mofadas	Lavar com uma solução de água sanitária e água na proporção 1:1, enxaguar e aguardar secagem.

Sistema de Aplicação:

Ferramentas	Diluição (Água Potável)	
Rolo de lã e pincel	Até 30%	
Demãos	Rendimento Acabado	Secagem
2 a 3 demãos	Galão 3,6 L – 20m ² Lata de 18 L – 100m ²	Ao toque 2 horas Entre demãos 4 horas Final de 4 horas

Assessoria Técnica:

A Maza Produtos Químicos mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consultas relativas à sua linha de produtos. Através do Sac 19 3656-2570 ou pelo www.maza.com.br

Qualidade e garantia:

Este produto está classificado conforme norma NBR 11702:2010 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

Armazenagem:

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor para que não ocorram alterações em suas características iniciais.



Paixão por Qualidade

MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

Embalagens:

18L e 3,6L

Validade:

36 meses

Última Revisão:

05/10/2023

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.