



Paixão por Qualidade

1/2

BOLETIM TÉCNICO

PRODUTO:

KIT REPARADOR DE PLÁSTICO 1X1

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Indicado como adesivo estrutural para PRFV (plástico reforçado com fibra de vidro), metais, madeiras, para-choques, grades frontais, para-lamas, laterais de veículos e quaisquer outras peças feitas com fibras de vidro e plásticos (ABS, poliuretano e polipropileno).

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Componente "A": Resinas Epóxi, solventes diversos

Componente "B": Poliaminoamida, solventes diversos

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE

Identificação do defeito:

- Verificar se é possível a reparação do defeito.
- Preparação da superfície:
- Efetuar o lixamento mecânico ou manual em forma de U, nas partes internas e externas da peça, dependendo do defeito.
- Limpeza.
- Limpar as superfícies com a Solução Desengraxante Maza, eliminando os vestígios de poeira, oleosidade, ferrugem e outras impurezas que possa comprometer o produto.

APLICAÇÃO

- * Colocar uma fita na parte externa da peça com o intuito de evitar que o adesivo atinja a mesma. Cortar a manta em pedaços de diferentes tamanhos para a reparação da parte interna da peça.
- * Retirar das bisnagas quantidades iguais dos produtos (Reparador de Plástico (A) e Reparador de Plástico (B)).
- * Misturar, com uma espátula, até a obtenção de uma cor homogênea.
- * Aplicar o adesivo e manta, intercaladamente.
- * A aplicação da manta deve ser feita do menor tamanho para o maior tamanho.
- * Após a mistura o produto deve ser utilizado em até 30 a 40 minutos a 25°C
- * Na parte externa da peça aplicar somente o adesivo.
- * Após a cura do adesivo, efetuar o lixamento.
- * Após o lixamento, aplicar a Seladora para Plástico Maza e o Primer PU Maza.

CURA DO PRODUTO

Cura a 25°C para lixamento/Pintura: 4 horas.

Cura total: 48 horas.

DICA E SUGESTÕES

- * Não utilizar a Massa Poliéster sobre o Reparador de Plástico.
- * Não é recomendado realizar a aplicação em PVC.
- * Utilizar o filme plástico pressionando para retirar bolhas existentes





Paixão por Qualidade

2/2

BOLETIM TÉCNICO

VALIDADE

2 anos. Estocado a temperatura de 15 a 35°C e livre de umidade.

ASSESSORIA TÉCNICA

A Maza Produtos Químicos mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para qualquer consulta relativa à sua linha de produtos. Através do Sac 19 3656-2570 ou pelo site www.maza.com.br.

ARMAZENAGEM

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor para que não ocorram alterações em suas características iniciais.

SAÚDE E SEGURANÇA

Produto exclusivo a profissionais devidamente treinados.

- * Favor consultar FISPQ.
- * Ler as instruções no verso da embalagem, antes de utilizar o produto.
- * Usar luvas de borracha nitrílica e óculos de segurança para manusear o produto.
- * Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e partículas ao aplicar o produto.

PRECAUÇÕES E GARANTIAS. ANTES DE USAR, LEIA AS INSTRUÇÕES DA EMBALAGEM. MANTENHA FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. MANTENHA A LATA BEM FECHADA PARA UMA BOA CONSERVAÇÃO DO PRODUTO. Não reutilizar a embalagem; Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem. A embalagem é reciclável. A garantia é constituída, desde que o usuário siga todas as instruções de preparo da superfície, diluição do produto e ainda mantenha em seu poder a nota fiscal e o número do lote de fabricação e restringindo à reposição dos produtos. **Emergência Médicas (24 horas): CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica: 0800 0148110.**



ATENÇÃO: Líquido e vapores inflamáveis. Provoca irritação à pele. Pode provocar reações alérgicas na pele. Provoca irritação ocular grave. Pode provocar sonolência ou vertigem. Suspeito de provocar câncer. Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados. Mantenha afastado do calor, fiação, chama aberta e superfícies quentes. Não fume. Em caso de incêndio: Para a extinção utilize pó químico seco, espuma para hidrocarbonetos, dióxido de carbono (CO₂) e neblina de água. Use luvas de proteção, proteção respiratória e proteção ocular. **EM CASO DE CONTATO COM A PELE:** Lave com água e sabão em abundância. **EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS:** Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as se for fácil. Continue enxaguando. Evite a liberação para o ambiente.

A Maza Produtos Químicos mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consultas relativas à sua linha de produtos. Através do Sac (19) 3656-2570 ou www.maza.com.br

EMBALAGENS

CAIXA CONTENDO 2 BISNAGAS
COMPONENTE "A" 75g
COMPONENTE "B" 75g

VALIDADE

24 meses

ÚLTIMA REVISÃO

REV/003
160/07/2021

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio* Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e partículas ao aplicar o produto.



Químico Responsável:
Anderson M. Maziero
CRQ 04.331.307 - 4ª Região.
Indústria Brasileira.



ESCANEE O QR CODE ABAIXO E
SAIBA MAIS SOBRE NOSSOS PRODUTOS.



Compromisso por um Mundo Sustentável

Rua José Olete, 1140 • Distrito Industrial II • Mococa/SP • CEP: 13739-070 • SAC: (19) 3656-2570
CNPJ: 96.230.719/0001-98 • Inscr. Est.: 453.035.568.110