



MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

## BOLETIM TÉCNICO

### Produto: **LIQUIDO DE MASCARAMENTO**

Indicado para proteção de superfícies contra névoa de tintas e primers, durante o processo de pintura formando uma película protetora (não aderente), que após sua utilização pode ser facilmente removida com água. O uso deste produto é exclusivo a profissionais devidamente treinados.

### Composição:

Água, álcoois, glicerina e aditivos.

### Catalise e/ou Diluição:

Produto pronto para uso

### Aplicação:

Aplicar 2 a 3 passadas com intervalo de 5 a 10 minutos entre passadas.

Regular a pressão de ar entre 45 a 50 lbs/pol2.

### Aplicar sobre:

Qualquer pintura automotiva, como também em plásticos, borrachas, frisos, vidros, compartimento do motor e teto de vinil.

### Secagem:

#### Ao ar a 25°C:

30 a 40 minutos

### Preparação da superfície:

Remova o pó e sujeira das superfícies do veículo que devem ser protegidas, com auxílio de ar comprimido ou flanela limpa. Certifique-se que o veículo esteja seco antes de aplicar o líquido de mascaramento.

Não aplicar sobre superfície contaminado com óleo ou silicone.

### Uso do EPI

Ler as instruções no verso da embalagem, antes de utilizar o produto.

Utilizar luvas de borracha nitrilica e óculos para manusear o produto.

Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.

### Assessoria Técnica

A Maza Produtos Químicos mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consulta relativa a sua linha de produtos. Através do Sac 19 3656-2570 ou pelo [www.maza.com.br](http://www.maza.com.br)

### Armazenagem

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor para que não ocorram alterações em suas características iniciais.

### Embalagem

5 L

### Validade

24 meses.

### Ultima Revisão

29/10/2013

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.