



MAZA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.

## BOLETIM TÉCNICO

### Produto: **MAZAFIX – Fita Adesiva Aluminizada**

Fita adesiva fabricada com asfalto modificado com adição de polímeros. Possui acabamento de filme de alumínio, assegurando maior durabilidade ao produto, reflexão dos raios solares e impermeabilidade. Por ser autoadesiva, possui em uma das faces filme plástico antiaderente e removível.

#### Indicações:

- Indicada para todos os tipos de adesão (concreto, telhas, rufos e calhas metálicas, etc.)
- Na selagem de trincas, fissuras ou furos, em telhados de diferentes tipos: fibrocimento, concreto ou metálicos) elimina as goteiras.
- Para vedação em cabeça de parafusos, isolamento de dutos de ar condicionado, cumeeiras, calhas, proteção de tubulações PVC exposta ao tempo.
- Restaura toldos, lonas rasgadas, carroceria e baú de caminhões, furgões, sobre rufos, chaminés, etc.
- Utilizada como barreira de vapor.

#### Características:

Parâmetros	Unidade	Fita sem estruturante interno
Espessura (mínimo)	mm	1,00
Resistência à tração longitudinal e transversal (mínimo)	N	120
Alongamento na longitudinal e transversal (mínimo)	%	15
Absorção d'água (máxima)	%	1,0
Flexibilidade à baixa temperatura	°C	-10
Escorrimento ao calor (mínimo)	°C	80
Flexibilidade após envelhecimento (mínimo)	°C	0
Resistência ao destacamento (mínimo)	N/m	80

#### Preparação da Superfície:

- A superfície deve estar limpa, isenta de óleos, graxas ou quaisquer partículas soltas. Se necessário lavar a área com jato d'água de alta pressão ou com uma escova de aço e água.
- Nos telhados, as cabeças de parafusos devem ser cortadas e cobertas individualmente por pequenos pedaços de MAZAFIX.

#### Aplicação do Produto:

- Aplicar de forma homogênea como primer, o produto **Mazalin Manta Líquida Asfáltica Base Água**. Utilize para aplicação do "primer": rolo de lã de carneiro, trincha, brocha ou vassoura de pelos macios.
- Aguardar a secagem do primer por 8 horas, no mínimo.
- Promova a adesão inicial ao substrato removendo aos poucos o filme de polietileno antiaderente.
- Para fixação da fita ao substrato, pressione do centro em direção as bordas de forma a eliminar eventuais bolhas de ar. Executar o processo lentamente com auxílio de um rolete.
- Recomenda-se que nos cantos e nas cabeças dos parafusos (após o corte da parte externa excedente), seja feito um reforço de 10 cm sobre a superfície a ser vedada.
- As sobreposições devem ser no mínimo de 10 cm, moldando a superfície de forma uniforme.



## MAZA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.

### Consumo:

- 10m X 10cm – 1m<sup>2</sup>
- 20m X 10cm – 2m<sup>2</sup>
- 30m X 10cm – 3m<sup>2</sup>

### Recomendações de uso:

- O tráfego intenso de pessoas ou equipamentos sobre as áreas reparadas podem ocasionar dano ao produto e ao serviço executado.
- A temperatura ambiente para aplicação deve ser acima de 20°C.

### Sistema de Aplicação:

Roleta, tesoura ou estilete, rolo de lã de carneiro, trincha, brocha ou vassoura de pelos macios para aplicação do primer.

### Assessoria Técnica:

A Maza Produtos Químicos mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consultas relativas à sua linha de produtos. Através do SAC (19) 3656-2570 ou pelo site [www.maza.com.br](http://www.maza.com.br)

### Qualidade e garantia:

Este produto está classificado conforme norma ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) NBR 16411:2015 – Fita Asfáltica

### Armazenagem:

- Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor para que não ocorram alterações em suas características iniciais.
- Transportar e manter na posição horizontal.
- Empilhamento máximo recomendado: 6 rolos.

### Rolos:

- 10m X 10cm
- 20m X 10cm
- 30m X 10cm

### Validade:

24 meses

### Última Revisão:

07/05/2018

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.