



## MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

### BOLETIM TÉCNICO

**Produto: Mazathermic- Revestimento térmico para telhados, lajes e paredes.**

Mazathermic é um produto especial elaborado com a mais alta tecnologia e desempenho, utilizando um processo rigoroso de qualidade. Indicado para isolamento térmico e acústico em ambientes internos. Redução de até 10°C da temperatura interna dependendo do modo de aplicação, tipo de superfície e quantidade de demãos aplicada.

**Indicação:** O produto foi desenvolvido para aplicações externas e internas.

**Aplicação:** Paredes, rebocos, concretos, fibrocimentos, telhados de fibrocimento, telhados industriais de alumínio ou galvanizados e forros diversos.

**Composição Química:**

Resina de dispersão aquosa de copolímeros estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, aditivos, bactericida, fungicida a base de isotiazolonas, espessantes e água

**Características:**

Densidade a 25°C – 1,550 g/cm<sup>3</sup>  
Sólidos por peso- 60% ± 2  
Sólidos por volume- 38,7% ± 2  
VOC: 6,2 g/l  
Ph – 9 a 10  
Viscosidade KU- 90 a 100  
Espessura da película seca- 30µ - 50µ

**Preparação da Superfície:**

Qualquer superfície a ser pintada deve estar limpa, seca, lixada, sem poeira, livre de gordura ou graxa, ferrugem, resto de pintura velha, brilho e etc. Antes de iniciar a pintura, observe todas as orientações abaixo:

**Sistema de Aplicação:**

Ferramentas	Diluição (Água)	Cor
<ul style="list-style-type: none"><li>Rolo de Lã (pelo alto)</li><li>Trincha</li><li>Pincel</li><li>Revolver (Pressão de pulverização 30 a 40lb/pol<sup>2</sup>)</li></ul>	1ª Demão - 30% de água limpa Demais demãos – sem diluição	Branco
Demãos	Rendimento	Secagem



Paixão por Qualidade

## MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

2-3 demãos (dependendo do estado e cor da superfície pode haver uma maior necessidade de demãos).	Até 145m <sup>2</sup> por demão. O rendimento prático pode variar em função da aplicação, diluição, cor e absorção da superfície.	Ao toque 2 Horas Entre demãos 4 Horas Final 24 Horas
--	--	--

**Obs.: O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície, úmida relativa do ar, temperatura, condições, locais e conhecimento prático do aplicador.**

### **Assessoria Técnica:**

A Maza Produtos Químicos mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consultas relativas à sua linha de produtos. Através do Sac 19 3656-2570 ou pelo [www.maza.com.br](http://www.maza.com.br)

### **Armazenagem:**

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor para que não ocorram alterações em suas características iniciais.

### **Embalagem:**

18 KG

### **Validade:**

36 meses

### **Última Revisão:**

22/11/2022

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.