


**CERA DE CARNAÚBA**

<b>Descrição</b>	Cera especial para lustração de móveis embutidos, portas, venezianas, lambris e madeiras em geral. Utilizado também em estofados de couro e pisos finos (mármore, granito, lajotas, assoalhos, etc.)	
<b>Cores</b>	Disponíveis nas cores: Mogno, Imbuia, Castanho, Cerejeira e incolor	
<b>Principais Benefícios</b>	<b>Alta durabilidade</b> <b>Efeito hidrorrepelente</b>	






**PREPARO DO SUBSTRATO**

Qualquer superfície deverá estar lixada, sem poeira, livre de gordura ou graxa.

**INFORMAÇÕES TÉCNICAS**

<b>Composição</b>	Mistura de ceras naturais, solventes minerais e parafina.
<b>Toxicidade</b>	Consultar FISPQ - Ficha de Segurança do Produto Químico
<b>Embalagem</b>	900g
<b>Consistência Cm<sup>2</sup> à 25°C</b>	6,0 a 6,5
<b>Sólidos/Massa - (Valor obtido através da Norma ABNT NBR 15315:2005)</b>	29 - 31 %
<b>Densidade - (peso específico, quanto maior o valor mais pesado/denso será o produto)</b>	0,81 - 0,87 g/cm <sup>3</sup>
<b>Prazo de Validade - (embalagem fechada e sem uso)</b>	24 meses

**DADOS DE APLICAÇÃO**

Diluição	Acabamento	Embalagem/ Rendimento (m2/demão)	Ambiente	Demãos e Secagem
 Pronto uso	 Acetinado	 Não aplicável	 Interno	 1 a 2 demãos 2 horas
<b>Ferramentas</b>	Estopa ou algodão e pano do microfibra.			

**MODO DE USAR**

Aplicar fazendo movimentos circulares em pequenas áreas, fazer o polimento até obter o aspecto desejado.

**ARMAZENAGEM**

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor para que não ocorram alterações em suas características iniciais.

**ATENÇÃO**

Manter o ambiente ventilado durante a aplicação. O tempo de secagem varia de acordo com a temperatura ambiente. Recomenda-se cobrir objetos a fim de evitar danos com respingos. Lavar as ferramentas com aguarrás imediatamente após o uso.

O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso. Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem.

Emergências em caso de acidentes no transporte (24 horas) – 08000 192274

Emergências médicas (24 horas) CEATOX (Centro de Assistência Toxicológica) - 08000 148110

Em caso de dúvidas, ou surjam outras necessidades de manutenção corretiva, os usuários devem solicitar orientação técnica por meio do SAC – (19) 3656-2570

Maza Produtos Químicos – Rua José Oleto, 1140 – Distrito Industrial II - Mococa – SP – CEP 13739-070

Químico Responsável - Anderson M. Maziero - CRQ 04.331.307 – IV / Região

Revisão: Maio/2019

Autor: Gerenciamento da Qualidade e Segurança / Revisão: Laboratório de Qualidade.



INDÚSTRIA 100% BRASILEIRA

