

**FOSFATOL**

<b>Descrição</b>	Agente removedor de ferrugem, preparando a superfície para o recebimento de pintura de acabamento, sem a necessidade de jateamento ou lixamento. Compatível apenas com pintura a base de solvente como acabamento.	
<b>Cores</b>	Incolor amarelado.	
<b>Principais Benefícios</b>	Fosfatizante Neutralizante	

**PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE**


Usar escova de aço ou lixa para remover sujeira e ferrugem solta. Se existir tinta solta ao lado da ferrugem, passar a escova sobre ela para limpar e expor a ferrugem que porventura esteja instalada por baixo. Eliminar pó e oleosidade da ferrugem com solução desengraxante.

**INFORMAÇÕES TÉCNICAS**

<b>Composição</b>	Mistura de ácidos, aglomerantes, umectantes, glicóis e conservantes.
<b>Toxicidade</b>	Consultar FISPQ - Ficha de Segurança do Produto Químico
<b>Embalagem</b>	200ml, 500ml e 1 Litro
<b>Viscosidade cinemática á 25°C</b> - (Norma NBR 5849:2015 - Tintas - Determinação de viscosidade pelo copo Ford)	9 a 11
<b>Densidade</b> - (peso específico, quanto maior o valor mais pesado/denso será o produto)	1,01 - 1,07 g/cm³
<b>pH</b> - (ASTM E70 - Método de teste padrão para pH de soluções aquosas com o eletrodo de vidro)	0,50 a 1,50
<b>Sólidos/Massa</b> - (Valor obtido através da Norma ABNT NBR 15315:2005)	7% a 9%
<b>Prazo de Validade</b> - (embalagem fechada e sem uso)	24 meses

**DADOS DE APLICAÇÃO**

Diluição	Acabamento	Embalagem/ Rendimento (m2/demão)	Ambiente	Demãos e Secagem
 Pronto uso.	 Não disponível.	 Frasco (200ml): 3 a 5m² Frasco (500ml): 8 a 12m² Frasco (1 Litro): 16 a 24m²	 Interiores Exteriores	 2 demãos Entre demãos: 5 a 15 minutos. Receber pintura: 2 horas

<b>Ferramentas</b>	 Primeira pintura e repintura: Rolo de lã com pelos médios (22 mm) ou pelos altos (25mm) e trincha.
--------------------	--

**APLICAÇÃO**

Aplicar sobre a superfície enferrujada. Não retornar o pincel sujo para dentro do frasco. Separar a quantidade a ser utilizada em outro recipiente descartando o que sobrar da aplicação. Limpe a peça com auxílio de estopas e thinner SM 100.

**PRECAUÇÕES**

<p>Ingredientes naturais podem ser perigosos para usuários e ambiente se não forem utilizados corretamente. Siga as orientações abaixo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mantenha a embalagem do produto bem fechada e em ambiente ao abrigo do sol, fontes de calor e de ignição e sem umidade.</li> <li>Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais.</li> </ul>
<p>O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso. Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem.</p>
<p>Emergências em caso de acidentes no transporte (24 horas) – 08000 192274</p>
<p>Emergências médicas (24 horas) CEATOX (Centro de Assistência Toxicológica) - 08000 148110</p>
<p>Em caso de dúvidas, ou surjam outras necessidades de manutenção corretiva, os usuários devem solicitar orientação técnica por meio do SAC – (19) 3656-2570</p>

Maza Produtos Químicos – Rua José Olete, 1140 – Distrito Industrial II - Mococa – SP – CEP 13739-070

Químico Responsável – Anderson Mazini Maziero - CRQ 04.331.307 – IV / Região

Revisão: Setembro/2019

Autor: Gerenciamento da Qualidade e Segurança / Revisão: Laboratório de Qualidade.



INDÚSTRIA 100% BRASILEIRA

