


MASSA PARA MADEIRA B.A.

Descrição	Massa para Madeira é ideal para corrigir imperfeições, podendo ser utilizada em interiores e exteriores. É de fácil aplicação, tem baixíssimo odor e secagem rápida.	
Cores	Branco, betume, castanho, cedro, cerejeira, marfim, nogueira, peroba, sucupira, imbuia, mogno e tabaco.	
Principais Benefícios	Alto poder de enchimento Rejunta e calafeta	






PREPARO DO SUBSTRATO


Qualquer superfície a ser pintada deve estar limpa, seca, lixada, sem poeira, livre de gordura ou graxa.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Composição	Resina de dispersão aquosa, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, bactericidas, glicóis, surfactantes e dispersantes, antiespumantes e água.
Toxicidade	Consultar FISPQ - Ficha de Segurança do Produto Químico
Embalagens	350g e 1,3kg
Consistência Cm² á 25°C	6,0 a 6,5
PH	9 a 10
Densidade - (peso específico, quanto maior o valor mais pesado/denso será o produto)	1,60 - 1,70 g/cm³
Prazo de Validade - (embalagem fechada e sem uso)	36 meses

DADOS DE APLICAÇÃO

Diluição	Acabamento	Consumo teórico aproximado	Ambiente	Demãos e Secagem
 Pronto uso	 Não disponível	 1Kg de massa, calafeta até 100m de junta de 2x2 mm.	 Interno Externo	 1 demão Ponto de Lixamento: 30min (camada 1/2mm)

Ferramentas	 Espátula ou desempenadeira metálica
--------------------	---

MODO DE USAR

Homogeneíze o produto com o uso de uma haste ou espátula metálica. Aplique Massa P/ Madeira Mococa com espátula ou desempenadeira metálica.

ARMAZENAGEM

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor para que não ocorram alterações em suas características iniciais.

ATENÇÃO

Manter o ambiente ventilado durante a aplicação. O tempo de secagem varia de acordo com a temperatura ambiente. Recomenda-se cobrir objetos a fim de evitar danos com respingos. Lavar as ferramentas com água imediatamente após o uso.

O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso. Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem.

Emergências em caso de acidentes no transporte (24 horas) – 08000 192274

Emergências médicas (24 horas) CEATOX (Centro de Assistência Toxicológica) - 08000 148110

Em caso de dúvidas, ou surjam outras necessidades de manutenção corretiva, os usuários devem solicitar orientação técnica por meio do SAC – (19) 3656-2570

Maza Produtos Químicos – Rua José Oleto, 1140 – Distrito Industrial II - Mococa – SP – CEP 13739-070

Químico Responsável - Anderson M. Maziero - CRQ 04.331.307 – IV / Região

Revisão: Outubro/2019

Autor: Gerenciamento da Qualidade e Segurança / Revisão: Laboratório de Qualidade.



INDÚSTRIA 100% BRASILEIRA

