



MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

## BOLETIM TÉCNICO

### Produto: PRIMER PARA PEDRA NATURAL

É um primer composto de cristais de quartzo com alto poder de cobertura e ótima resistência. Este produto é indicado para melhorar a ancoragem do revestimento pedra natural.

Cor: Gelo, indicado para as cores: Star Black, Red Black e Diamante Finno.

\*Para as demais cores, o primer acompanha a mesma tonalidade das pedras naturais.

### Composição Química:

Emulsão de resina acrílica, pigmentos não metálicos, cargas minerais, aditivos e biocidas.

### Características:

Densidade a 25°C- 1,460-1,510

Sólidos por peso (%) - 50-54

Sólidos por Volume (%) - 31-34

VOC- 7,3 G/L

### Preparação da Superfície:

Qualquer superfície a ser pintada deve estar limpa, seca, lixada, sem poeira, livre de gordura ou graxa, ferrugem, resto de pintura velha, brilho e etc. Antes de iniciar a pintura, observe todas as orientações abaixo:

Reboco Novo	Respeitar secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar o Primer para texturas antes da aplicação do revestimento
Reboco Fraco (baixa coesão)	Respeitar secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar Maza Fundo Preparador de Paredes e o primer para texturas.
Imperfeições Rasas	Corrigir com Maza Massa Acrílica (externo-interna) ou Maza Massa Corrida (interna)
Imperfeições Profundas	Corrigir com reboco e aguardar secagem e cura (mínimo 30 dias).
Superfícies Caiadas, Partículas Soltas ou Mal Aderidas	Raspar e/ou escovar superfície para eliminar a cal ao máximo possível. Aplicar Maza Fundo Preparador de Paredes.
Manchas de Gordura ou Graxa	Lavar com uma solução de água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem
Partes Mofadas	Lavar com uma solução de água sanitária e água na proporção 1:1, enxaguar e aguardar secagem

### Sistema de Aplicação:

- **Ferramenta:** Rolo de lã e pincel
- **Diluição:** 20% com água potável.
- **Tempo de Secagem:** Ao toque: 2 horas. Entre demãos: 4 horas. Final: 24 horas.

**Demãos recomendada:** 1 demão

**Embalagem:** Galão 5kg

**Rendimento:** Até 20m<sup>2</sup>



**Paixão por Qualidade**

## MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

**Informações:** Pode haver variações no rendimento de acordo com a superfície ou conforme a aplicação e diluição.

**Assessoria Técnica:**

A Maza Produtos Químicos mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consultas relativas à sua linha de produtos. Através do Sac 19 3656-2570 ou pelo [www.maza.com.br](http://www.maza.com.br)

**Armazenagem:**

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor para que não ocorram alterações em suas características iniciais.

**Embalagem:**

5kg

**Validade:**

36 meses

**Última Revisão:**

12/07/2023

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.