



Paixão por Qualidade

## MAZA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.

### BOLETIM TÉCNICO

#### **RESINA ACRÍLICA BASE ÁGUA**

Indicado para aplicação em superfícies externas e internas em vários tipos de telhas, tijolos à vista, pedras naturais, concreto aparente, paredes dentre outros, proporcionando uma impermeabilização, alta resistência e durabilidade e o resultado final é um ambiente renovado e bem-estar garantido.

Está disponível em cores e incolor nas versões brilhante e fosca.

#### **Advertência:**

Não recomendado para áreas de tráfego (pisos).

#### **Composição Química:**

Resina de dispersão aquosa de copolímeros acrílicos, bactericidas, fungicidas, surfactantes e dispersantes, coalescentes, antiespumantes e água.

#### **Preparação da Superfície:**

Qualquer superfície a ser pintada deve estar limpa, seca, lixada, sem poeira, livre de gordura ou graxa, ferrugem, resto de pintura velha, brilho e etc. Antes de iniciar a pintura, observe todas as orientações necessárias abaixo:

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| - Concreto novo                  | Respeitar secagem e cura (mínimo 30 dias)<br>Aplicar <b>Maza Fundo Preparador de Paredes</b> .  |
| - Manchas de Gordura<br>ou graxa | Lavar com uma solução de água e detergente, enxaguar e<br>aguardar a secagem.                   |
| - Partes Mofadas                 | Lavar com uma solução de água sanitária e água na proporção<br>1:1, enxaguar e aguardar secagem |

#### **Características:**

Densidade a 25°C (cm<sup>3</sup>) 1,0 (± 0,03)

#### **Diluição:**

(Cores) Pincel / Rolo de lã: Diluir com 10% de água. / Pistola: Diluir com 20% de água.  
Importante: Aplicar o produto diluído com 50% de água, na primeira demão, como selador.

(Incolor) Pronto para uso.

**Recomendações:** A superfície deve estar perfeitamente limpa, isenta de partículas soltas, óleos, graxas, ceras, mofo ou qualquer outra sujidade.

#### **Rendimento:**

Embalagem 3,6L – 50m<sup>2</sup>/ Demão

Embalagem 18L – 250m<sup>2</sup>/ Demão

#### **Demãos:**

De 2 a 3 demãos

#### **Secagem:**

Toque	2 horas
Entre demãos	4 horas
Final	120 horas

#### **Assessoria Técnica:**

A Maza Produtos Químicos mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consultas relativas à sua linha de produtos.



**Paixão por Qualidade**

## **MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.**

### **Qualidade e garantia:**

Este produto está classificado conforme norma NBR 11.702 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) – Tipo 4.8.3 e NBR 15079.

### **Armazenagem:**

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor para que não ocorram alterações em suas características iniciais.

### **Embalagens:**

3,6 litros, 18 litros

### **Validade:**

36 meses

### **Última Revisão:**

13/04/2021

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.