



MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

BOLETIM TÉCNICO

SPRAY ESMALTE DIRETO NA FERRUGEM (TODAS AS CORES)

Tinta Esmalte Sintético interno e exterior de dupla função: dispensa uso do fundo anticorrosivo e serve como acabamento, sua ação anticorrosiva, permite sua aplicação em superfície ferrosa isenta de ferrugem ou já enferrujadas. Disponível em cores lisas e metálicas.

Suas cores metálicas possuem tecnologia com partículas micronizadas de alumínio para obter um melhor efeito metálico, além de enorme proteção contra interperes, possui alta repelência a água.

Indicação:

Metais Ferrosos e não Ferrosos.

Composição Química:

Resina Alquídicas, solventes alifáticos e aromáticos, pigmentos orgânicos, inorgânicos, metálicos, cargas minerais e aditivos, gás natural (propano e butano).

Preparação da Superfície:

Qualquer superfície a ser pintada deve estar livre de graxa, óleo e pó, ferrugem que estiverem se soltando da superfície, devem ser raspadas para aplicação do produto.

Obs: Em superfície de madeira fazer um pequeno teste antes de aplicar para verificar secagem e resistência, pois ambos poderão ser alternado.

Aplicação: Agite bem a lata antes de usar, faça um pequeno teste do aplicador, pressionando a válvula algumas vezes em qualquer superfície, verificando o formato do jato. Pulverize uma distância de 25 cm do local, utilizando – se de movimentos uniformes cobrindo a área desejada.

Não aplicar em temperatura abaixo de 18°C ou com temperatura muito úmido, usar os equipamento de segurança, máscara para vapores orgânicos e inorgânicos, luvas de PVC e óculos de segurança.

Característica:

Cor: Lisa, Metálica e Fosca conforme catálogo.

Secagem a 25°C: 30 Minutos ao toque
4 horas para manuseio
24 horas secagem final

Densidade: 1,00 a 1,200 gm³

Ponto de Fulgor: Menos que 30°C (Negativo)

Aplicação: de 2 a 3 demão

Rendimento aproximado: 1,00 m² a 12 m² o rendimento e o desempenho do produto dependem das condições de preparação da superfície umidade relativa do ar, temperatura condições climáticas, locais e conhecimento prático de aplicador.



MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

Embalagem

Spray 235g/350ml.

Assessoria Técnica

A Maza Produtos Químicos mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consultas relativas à sua linha de produtos. Através do Sac 19 3656-2570 ou pelo www.maza.com.br

Qualidade e garantia:

Este produto está classificado conforme norma ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) NBR 11.702:2010 Tipo 4.3.1.1

Este produto atende aos requisitos da Norma NBR 16.211

Validade

36 meses.

Manuseio e Armazenamento

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor para que não ocorra alterações em suas características iniciais.

Última Revisão

18/12/2024

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.