



MAZA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.

## BOLETIM TÉCNICO

### TEXTURA FINA HIDROREPELENTE

#### Descrição:

Maza Textura Fina Branca, Hidrorepelente e de fácil aplicação, ótimo rendimento, aderência. Desenvolvida para decoração em superfícies de alvenarias, cimento amianto, chapa pré-moldadas, concreto aparente, reboco e paredes.

Produto destinado para uso interno.

**Recomendação:** Aplicações sobre superfícies externas é obrigatório o uso de tinta de acabamento Premium.

**Obs:** Para apresentar a hidrorrepelência sobre tintas foscas recomendamos a aplicação do produto Maza Block. Não recomendamos aplicação do Maza Block sobre tintas acetinadas e Semibrilho.

#### Composição Química:

Resina de dispersão aquosa de polímeros acrílicos e vinílicos modificados, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, bactericidas, fungicidas a base de isotiazolonas, glicóis, surfactantes e dispersantes, coalescente, antiespumantes e água.

#### Preparação da Superfície:

Qualquer superfície a ser pintada deve estar limpa, seca, lixada, sem poeira, livre de gordura ou graxa, ferrugem, resto de pintura velha, brilho e etc. Antes de iniciar a pintura, observe todas as orientações abaixo:

|  |   |
|--|---|
| Reboco Novo  | Respeitar secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar Maza Selador Acrílico.   |
| Concreto Novo  | Aguardar secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar Maza Fundo Preparador de Paredes.                                 |
| Reboco Fraco (baixa coesão)                            | Respeitar secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar Maza Fundo Preparador de Paredes.                                |
| Imperfeições Rasas                                     | Corrigir com Maza Massa Acrílica (externo-interna) ou Maza Massa Corrida (interna)                                  |
| Imperfeições Profundas                                 | Corrigir com reboco e aguardar secagem e cura (mínimo 30 dias).   |
| Superfícies Caiadas, Partículas Soltas ou Mal Aderidas | Raspar e/ou escovar superfície para eliminar a cal ao máximo possível.<br>Aplicar Maza Fundo Preparador de Paredes. |
| Manchas de Gordura ou Graxa                            | Lavar com uma solução de água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem   |
| Partes Mofadas   | Lavar com uma solução de água sanitária e água na proporção 1:1, enxaguar e aguardar secagem.                       |

#### Sistema de Aplicação:

| Ferramentas   | Diluição (Água Potável) |         |
|---|-------------------------|---------|
| Desempenadeira de aço lisa, espátula de aço, rolo para textura e outros | De 5 a 10%              |         |
| Demãos  | Rendimento (m/demão)    | Secagem |



## MAZA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.

|                                  |   |   |
|----------------------------------|---|---|
| <b>Paixão por Qualidade</b><br>X | Balde 5,6 kg – Até 5,6<br>m <sup>2</sup> /demão<br>Balde 23 kg – Até 23 m <sup>2</sup> /demão | Ao toque 2 horas<br>Cura total 96 horas |
|----------------------------------|---|---|

**Este produto atende á norma ABNT NBR 14942:19 e classificado conforme ABNT NBR 11702:2019, tipo 4.6.1- Textura de Grãos Finos (Lisa).**

### **Assessoria Técnica:**

A Maza Produtos Químicos mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consultas relativas à sua linha de produtos. Através do Sac 19 3656-2570 ou pelo [www.maza.com.br](http://www.maza.com.br)

### **Armazenagem:**

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor para que não ocorram alterações em suas características iniciais.

### **Embalagens:**

Balde 5,6 kg  
Balde 23 kg

### **Validade:**

36 meses

### **Última Revisão:**

16/11/2022

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.