



Paixão por Qualidade

## MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

### BOLETIM TÉCNICO

#### **TINTA EPOXI A BASE DE ÁGUA PREMIUM.**

O Esmalte Epóxi a Base de Água Premium Maza, é uma tinta com ótimo poder de cobertura e de fino acabamento, que proporciona embelezamento e proteção de superfície externas e internas de metais, madeiras, piso cimentados e alvenarias em geral. Sua fórmula garante uma secagem rápida, baixo odor, fácil aplicação e o maior brilho. Por ser a base de água e não utilizar aguarrás como solvente, facilita a limpeza e a reutilização de pincéis e rolos de espuma. O Epóxi a base de água Maza, garante mais saúde e segurança para você e o meio ambiente. Possui grande resistência, durabilidade e secagem rápida.

Disponível no acabamento brilhante.

Obs. Sobre superfícies lisas e metálicas, recomendamos a aplicação do promotor de aderência (Maza Eco Primer).

#### **Composição Básica:**

Água, bactericidas e fungicidas não metálicos (Isotiazolinonas), Dióxido de Titânio, Pigmentos Orgânicos e inorgânicos (isento de Chumbo e Cromatos), coalescente, Polímeros Acrílico modificado, antiespumante.

#### **Aplicação:**

Rolo de espuma, rolo de lã, pincel, pistola, airless e outros.

#### **Rendimento Aproximado:**

Galão (3,6L): 40 à 60m<sup>2</sup>/ demão.

Sólidos por peso: 50 +/- 2%.

Brilho: 50 a 60 UB (unidade de brilho).

VOC: 13 +/- 1% gramas/litro

#### **Diluição:**

Antes de diluir, mexer bem a tinta para ter uma completa homogeneização.

Rolo de Espuma, rolo de lã ou Pincel: Diluir até 10% de água potável.

Pistola: Diluir até 20% com água potável.

#### **Demãos:**

De 2 a 3 demãos

#### **Secagem:**

Ao Toque: 2 horas

Entre demãos: 4 horas

Final: 7 dias

**Obs:** Deve-se esperar pelo menos 48 horas após a pintura para permitir o Tráfego de pessoas e 72 horas para veículos

#### **Preparação da Superfície:**

Aplique a primeira demão com diluição de 30% até selar a superfície.

As demais demãos, diluir conforme necessidade para sistema de aplicação.

#### **Superfícies com reboco fraco, pouco cimento ou velhas em mau estado:**

Deverão ser totalmente removidas e, após isto, o procedimento deverá ser o mesmo que o para superfície nova.



**Paixão por Qualidade**

## MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

### **Observação**

O Esmalte Epóxi a base d'água não deve ser aplicado sobre superfície de concreto usinado e superfícies imersas em água.

### **Assessoria Técnica**

A Maza Produtos Químicos mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consultas relativas à sua linha de produtos. Através do SAC 19 3656-2570 ou pelo [www.maza.com.br](http://www.maza.com.br)

### **Qualidade e garantia:**

Este produto está classificado conforme norma ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) NBR 11702:2010 Tipo 4.2.2.1.

### **Validade**

36 meses.

### **Manuseio e Armazenagem**

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor para que não ocorram alterações em suas características iniciais.

### **Última Revisão**

18/07/2023