



MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

BOLETIM TÉCNICO

VERNIZ NITRO BRILHANTE

Indicado para acabamento interior em mesas, armários embutidos, portas e móveis em geral. Fácil de aplicar com secagem rápida.

Acabamento:

Transparente Brilhante

Recomendações:

Para preservar sua saúde aconselhamos o uso de equipamentos de segurança adequados, como óculos, máscaras e luvas para o manuseio e a aplicação deste produto.

Preparação da Superfície:

1ª Primeira Pintura: observar se é necessário aplicar massa em buracos ou fissuras na madeira. Pode-se iniciar com uma lixa grana 180 depois 240 podendo chegar à grana 280 para deixar a superfície mais lisa, em seguida remova com ar ou com um pano seco resíduos e o pó do lixamento. Deixar limpa, seca e isenta de partículas soltas. Em madeiras que estejam impregnadas com produtos a base de óleo (ex. óleo de linhaça) remova-o com Thinner SM 116. Promova um lixamento adequado. Aplique nossas Seladora Concentrada SM 280.

Repintura:

Pinturas em boas condições, lixar com lixas 240 ou 280, remover resíduos de pó e aplicar o verniz. Pintura que apresentam fissuras ou partículas soltas recomenda à completa remoção.

Aplicação:

Pistola: aplicar de 2 a 3 demãos, com lixamento entre demãos utilizando lixa grana 280/320. OBS. Aplicar o produto com temperatura ambiente entre 10 e 40º. C e umidade relativa do ar entre 40 e 80%

Tempo de Secagem:

Entre demãos: 1 hora
Completa: 24 horas

Diluição:

100% em volume com Thinner SM 800 Maza

Rendimento acabado (3 demãos):

Quartinho 900ml – 2m²
Galão 3,6 Litros – 8m²

O rendimento pode variar de acordo com a preparação da superfície, método e técnicas de aplicação, diluição e absorção da madeira. Considerar nas aplicações à pistola maior perda do produto, devido dispersão do produto durante a aplicação.

Conservação e limpeza:

Para garantir a durabilidade do produto, aguardar 2 semanas para a limpeza da superfície pintada. Limpar com um pano levemente umedecido com água. Para limpeza dos utensílios de pintura utilizar um de nossos Thinner SM 116.



MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

Embalagem

900ML e 3,6L.

Assessoria Técnica

A Maza Produtos Químicos mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para qualquer consulta relativa à sua linha de produtos. Através do Sac 19 3656-2570 ou pelo www.maza.com.br

Validade

36 meses.

Manuseio e Armazenamento

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor para que não ocorra alterações em suas características iniciais.

Última Revisão

30/03/2021

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.