



MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

## BOLETIM TÉCNICO

### Produto: Verniz Stain Transparente

#### DESCRIÇÃO:

Verniz Stain Transparente é um impregnante para madeira de excelente ação hidrorrepelente e que contém filtros solares. Formulado com rigoroso controle de qualidade, para oferecer a máxima durabilidade e proteção às superfícies, penetra fundo na madeira, tratando e realçando a beleza natural dos seus veios sem formar película. É fácil de aplicar, pois já vem pronto para o uso. Tem secagem rápida e ótimo rendimento, proporcionando um belo acabamento acetinado.

#### INDICAÇÃO:

Indicado para ambientes externos e internos sobre qualquer tipo de madeira industrializada como: portas, móveis de jardim, beirais, casas pré-fabricadas, fachadas, mezaninos, janelas, chalés, colunas, venezianas, cercas, lambris, etc.

#### PROPRIEDADES FÍSIO-QUÍMICAS:

- **Cor:** transparente.
- **Viscosidade (CF4):** 11 - 17 segs.
- **Brilho (60°):** Não aplicável
- **Peso Específico:** 0,91 - 0,930 g/cm<sup>3</sup>
- **Sólidos/Volume:** 40,0 – 42,0%
- **VOC (compostos orgânicos voláteis):** 556,56 g/L
- **Sólidos/Peso:** 34,0 – 37,0%
- **Ponto de fulgor:** 37°C

#### INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

- **Composição:** Resinas alquídicas especiais, biocidas não metálicos, pigmentos transparentes efetivamente absorvedores de raios UV, hidrocarbonetos alifáticos, secantes isentos de chumbo, cera sintética, além de aditivos.
- **Prazo de validade:** 36 meses Embalagem: 3,6L e 900ml
- **Informações Toxicológicas:** Baixa toxicidade.

#### DADOS DE APLICAÇÃO:

- **Diluyente:** Pronto para uso
- **Diluição:** Não diluir o produto. Pronto para uso
- **Rendimento:** até 80 m<sup>2</sup> / galão / demão
- **Nº de Demãos:** Madeira nova: 3 demãos
- **Repintura:** 1 ou 2 demãos
- **Acessórios de Pintura:** Pincel, trincha de cerdas macias, rolo de pelo baixo para epóxi.
- **Limpeza:** Limpe as ferramentas com Aguarrás
- **Secagem:** Toque: 2 horas;



## MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

- **Entre demãos:** 12 horas;
- **Final:** 24 horas
- **Recomendações:** Evite a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 85%.

### **Embalagem**

900 ml e 3,6 L.

### **Assessoria Técnica**

A Maza Produtos Químicos mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consultas relativas à sua linha de produtos. Através do Sac 19 3656-2570 ou pelo [www.maza.com.br](http://www.maza.com.br)

### **Validade**

36 meses.

### **Manuseio e Armazenamento**

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor para que não ocorra alterações em suas características iniciais.

### **Última Revisão**

07/06/2018

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.