## 1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO QUÍMICO E DA EMPRESA

**1.1 - Nome do produto:** MAZA VERNIZ MARÍTIMO - BRILHANTE
**1.2 –** Código interno: 00091, 17947, 00161

**1.3 – Uso recomendado:**
Utilizado para selar superfícies internas e externas de madeira e seus derivados, formando uma barreira entre o substrato e o acabamento.

**1.4 - Informações sobre o fabricante**

MAZA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA
Endereço: Rua José Oleto, 1140
CEP 13739-70 MOCOCA/SP

**1.5 - Emergência:**
Telefone: (19) 3656-2570

**1.6 - Endereço eletrônico para contato:**
www.maza.com.br – maza@maza.com.br

## 2. IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

**2.1- Classificação da substância ou mistura**
Líquidos inflamáveis: Cat. 3
Toxidade aguda oral: Cat. 3
Toxidade aguda inalação: Cat. 1
Toxidade aguda dérmica: Cat. 2
Corrosão/ Irritação da pele: Cat. 2
Perigo por aspiração: Cat. 1
Carcinogenicidade: Cat. 1B
Mutagenicidade em células germinativas: Cat. 1B
Toxidade a reprodução: Cat. 2
Toxicidade em órgãos específicos -exposição única (respiratória): Cat. 1
Sensibilização à pele: Cat. 1B
Lesão ocular grave/ irritação ocular:2A
Perigoso para o ambiente aquático - efeito agudo: Cat. 2
Perigoso para o ambiente aquático - efeito crônico: Cat. 2
*** As informações derivam dos componentes individuais pertencentes à formulação**

**2.2-Sistema de classificação utilizado:**

**Classificação de perigo do produto**
**Sistema de classificação utilizado** Norma ABNT-NBR 14725

Informações sobre Saúde Segurança e Meio Ambiente e adoção do Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU.

**2.3- Elementos do rótulo:**

**Pictogramas:**

**2.5-Palavra de advertência:**

Perigo

**Frases de perigo**

H226 Líquido e vapores inflamáveis.
H301 Tóxico se ingerido
H304 Pode ser fatal se ingerido ou penetrar nas vias respiratórias
H310 Fatal em contato com a pele
H319 Provoca irritação ocular grave
H317 Pode provocar reações alérgicas na pele.
H330 Fatal se inalado
H315 Provoca irritação na pele
H340 Pode provocar efeitos genéticos
H350 Pode provocar cancer
H361Suspeita-se que prejudique a fertilidade ou o feto.
H370 Provoca danos ao sistema respiratório
H401 Tóxico para os organismos aquáticos
H411 Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados

**Frases de precaução (Prevenção)**

P201 Obtenha informações específicas antes da utilização
P202 Não manuseio o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança
P262 Evite contato com os olhos, com a pele ou com a roupa.
P260 Não inale poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.
P280 Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/ proteção ocular/ proteção facial.
P264 Lave cuidadosamente as mãos após o manuseio.
P241 Utilize equipamento elétrico/de ventilação/de iluminação/…/à prova de explosão.
P242 Utilize apenas ferramentas antifaiscantes.
P243 Tomar medidas de precaução contra descargas eletrostáticas
P270 Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto
P271 Utilize apenas ao ar livre ou ambientes bem ventilados
P272 A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho
P273 Evite a liberação para o meio ambiente
P233 Manter o recipiente bem fechado.
P210 Manter afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas abertas e outras fontes de ignição. Não fumar.
P284 (em caso de ventilação inadequada) Usar equipamento de proteção respiratória.

**Resposta de emergência**

P320 É urgente um tratamento específico... (leia item 4 desta FDS)
P321 Tratamento específico... (leia item 4 desta FDS)
P310 Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

P330 Enxague a boca
P331 NÃO provoque vômito
P301+P310 EM CASO DE INGESTÃO: Em caso de mal estar, consulte um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/Médico
P304+P340 EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso em uma posição que não dificulte a respiração.
P308+P311 EM CASO DE EXPOSIÇÃO OU SUSPEITA DE EXPOSIÇÃO: contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/MÉDICO
P333+P313 Em caso de irritação ou erupção cutânea, consulte um médico
P337+P313 Caso a irritação ocular persista, consulte um médico
P361+P364 Retire imediatamente a roupa contaminada e lave-a antes de usar novamente.
P370+P378 Em caso de incêndio utilize espuma química, água em neblina, CO2 ou PQS para extinção
P303+P361+P353 EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxague a pele com água ou tome uma ducha.
P305+P351+P338 EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxague cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contatos, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.
P391 Recolha o material derramado

**Armazenamento**
P403+P235 Armazene em local bem ventilado. Mantenha em local fresco
P403+P233 Armazene em local bem ventilado. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado
P405 Armazene em local fechado à chave.

**Destinação final**
P501 Descarte o produto/recipiente em conformidade com a legislação vigente

## 3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES

### 3.1 Substância Classificada: Mistura
- Modificado com resina, cargas, solvente orgânico e pigmentos:

| Nº | COMPONENTE | CAS | CONCENTRAÇÃO % |
|---|---|---|---|
| 1 | Destilado de petróleo leve, tratado com hidrogênio | 64742-47-8 | 25 - < 50 |
| 2 | Xileno | 1330-20-7 | 2.5 - < 10 |
| 3 | Butanona-oxima | 96-29-7 | 0 - <1 |
| 4 | Ácido neodecanóico, sal de cobalto | 27253-31-2 | 0 - <1 |
| 5 | Bis(2-etilhexanoato) de manganês | 13434-24-7 | 0 - <1 |

## 4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

### 4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros

**Recomendação geral**

O prestador de primeiros socorros deve se proteger com EPI adequado. Mostrar esta FDS ao médico de plantão.

**Se inalado**
**Após inalação:** Prejudicial se inalado. Pode causar danos aos pulmões. Pode causar irritação do aparato respiratório e das membranas mucosas, (sensação de aperto no peito), dor de cabeça, respiração entrecortada e boca seca. Podem causar o aparecimento de sintomas parecidos com a asma. Os vapores podem afetar o sistema nervoso causando tonteira, dor de cabeça ou náuseas.
**Em caso de parada respiratória:** Proceder imediatamente à ventilação cardiopulmonar; eventualmente aporte de oxigénio.

**Contato com a pele**
**No caso de contato com a pele:** Retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele imediatamente com água em abundância e sabão neutro.
Não utilizar solventes ou diluentes. Encaminhar ao médico imediatamente.

**Em caso de contato com os olhos:**
**Após contato com os olhos:** As lentes de contato devem ser removidas. Manter as pálpebras abertas e lavar abundantemente com água fresca e limpa, ou com uma solução especial para a lavagem dos olhos. Consultar um médico.

**Se ingerido**
**Após a ingestão:** Encaminhar urgente para atendimento médico.
Não provocar vômito a não ser que seja orientado por um médico. Possível uma insuficiência pulmonar em caso de aspiração de vômito.

**4.2 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários**

- Notifique o pessoal médico sobre a forma de contaminação para que tomem as medidas de proteção apropriadas. Apresente esta FDS.

**4.3 Efeitos tardios e imediatos e também efeitos crônicos de curto e longo prazo de exposição**

- Problemas pré-existentes na pele e nos olhos podem ser agravados pelo contato prolongado.

**4.4 Notas para o médico**

- Evite contato com o produto ao socorrer a vítima.
- Tratamento sintomático.
- Se necessário contacte o Centro de Assistência Toxicológica – CEATOX 0800 148110

## 5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

**5.1 Meios de extinção adequados**

- Utilize espuma resistente ao álcool, pó químico seco (PQS) ou dióxido de carbono (CO2), água pulverizada (névoa).

**5.2 Meios de extinção inadequados**

- Meios de extinção inadequados: Jatos de água.

**5.3 Perigos específicos decorrentes do produto químico**

- Produtos de combustão: dióxido de carbono, monóxido de carbono. Prestar atenção aos retornos. Os vapores são mais pesados que o ar e podem espalhar-se junto ao solo. Em caso de incêndio formam-se gases inflamáveis e vapores perigosos.

**5.4 Procedimentos e equipamentos de combate a incêndios**

- Equipamento de proteção respiratória do tipo autônomo (SCBA) com pressão positiva e vestuário protetor completo.

**5.5 Informações complementares**

- Remover o recipiente da zona de perigo; arrefecer com água. Suprimir (abater) com neblina de água os gases e vapores. Evitar a contaminação de águas superficiais e subterrâneas pela água de combate a incêndios.

## 6. MEDIDAS DE CONTROLE VAZAMENTOS/DERRAMAMENTOS

**6.1 Precauções Pessoais, Equipamento de Proteção e Procedimentos de Emergência:**

**Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência**

* Pessoas que não tenham treinamento específico para atendimento de emergências com produtos químicos inflamáveis não devem participar das operações de emergência.
- Afastar-se do local do vazamento mantendo-se posicionado a favor do vento (de costas para o vento) para evitar contaminação.
- Avise ou promova a evacuação de ocupantes das áreas vizinhas e das áreas localizadas na direção em que o vento estiver soprando, se requerido, devido a toxicidade ou à inflamabilidade do material.
- Não tocar, permanecer ou caminhar sobre o produto derramado.
- Evitar áreas baixas.

**Para o pessoal do serviço de emergência**

- Utilizar EPI.
- Isole a área de derramamento ou vazamento em um raio de 30 metros, no mínimo, em todas as direções.
- Providenciar o aterramento de todo o equipamento que será utilizado na manipulação do produto derramado.
- Eliminar todas as possíveis fontes de ignição, tais como, chamas abertas, elementos quentes sem isolamento, faíscas elétricas ou mecânicas, cigarros, circuitos elétricos, etc.
- Impedir a utilização de qualquer ação ou procedimento que provoque a geração de fagulhas ou chamas.

- Estanque o vazamento, se possível, evitando contato com a pele e com as roupas.
- Vazamentos devem ser comunicados ao fabricante e/ou aos órgãos ambientais.

**6.2 Precauções Ambientais:**

- Impedir o alastramento do produto derramado, evitando a contaminação de rios e mananciais.

- Não deixe o produto entrar nos drenos e galerias de esgoto. PERIGO DE EXPLOSÃO.
- Utilizar diques ou barreiras naturais para conter o vazamento do produto.
- Nunca descarte o material derramado e/ou utilizado para contenção, nas redes de esgoto.

**6.3 Métodos e materiais para contenção e limpeza:**

- Recolher o produto com terra, areia ou vermiculita
- Caso seja possível estanque o vazamento utilizando batoques, cinta de vedação ou invertendo o furo/rasgo/amassado para cima.
- Recolha todo o material em recipientes adequados e devidamente rotulados para posterior tratamento e disposição.
- Utilize apenas ferramentas anti-faiscante.
- Evite o acúmulo de cargas eletrostáticas.
- Utilize equipamento elétrico, de ventilação e de iluminação à prova de explosão.
- Manter acessíveis os equipamentos de combate a incêndio e para contenção de derramamentos ou vazamentos.

## 7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO:

**7.1 Manuseio:**

- Utilize sempre seu EPI, conforme descrito na SEÇÃO 8
- Nunca utilize o produto fora da especificação correta de uso
- Manuseie em local ventilado, evitando formação de vapores.
- Panos de limpeza, papel absorvente, roupa de proteção e outros meios auxiliares contaminados com este material são susceptíveis de inflamação espontânea algumas horas mais tarde.
- Para evitar o perigo de incêndio, todos os materiais utilizados devem ser embebidos em água e conservados num recipiente de metal fechado.
- Material sujo deve ser retirado do local de trabalho ao fim de cada dia de trabalho e armazenado fora do edifício.
- SEGURANÇA: NÃO FUME.

**7.2 Medidas de higiene:**

- Não coma, beba ou fume durante o manuseio.
- Lave muito bem as mãos após o manuseio, antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro.
- Roupas contaminadas devem ser trocadas e muito bem lavadas para sua reutilização.

**7.3 Armazenamento:**

- Os controles de engenharia precisam manter gases e vapores abaixo de qualquer limite de explosão.
- Manter as embalagens em uma posição vertical em relação à base.
- Armazenar as embalagens em áreas cobertas, secas, bem ventiladas e deixá-las separadas de materiais incompatíveis e de atividades que possam criar chamas, faíscas ou calor.
- Verificar os paletes, se não há pregos aparentes.
- Manter longe de fontes de ignição.
- Carregar de forma segura para evitar quedas ou ruptura das embalagens.
- Empilhar de forma regular para evitar quedas.

- Sempre que possível, armazenar e transportar em paletes ou prateleiras.
- Não empilhar paletes carregados ou prateleiras sobre outras embalagens.
- Armazenar em superfícies lisas, impermeáveis e que sejam providas com medidas para retenção do produto no caso de derramamentos.
- Mantenha os recipientes bem fechados e devidamente identificados.
- Cautela no armazenamento com outros produtos, este produto pode reagir, de forma perigosa, com alguns materiais incompatíveis conforme destacado na Seção 10.

## 8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO PESSOAL:

### 8.1- Parâmetros de controle:

**Limite de exposição ocupacional:**

| **Componente** | | |
|---|---|---|
| Destilado de petróleo leve, tratado com hidrogênio (para o produto puro) | | ACGIH TLV (Estados Unidos, 3/2012). Absorvido pela pele. TWA: 200 mg/m³ 8 horas |
| Bis(2-etilhexanoato) de manganês | Ministério do Trabalho e Emprego (Brasil,). LT: 1 ppm 8 horas. poeira LT: 5 mg/m³ 8 horas. fumos | |
| Xileno (para o produto puro) | Ministério do Trabalho e Emprego (Brasil,). LT: 78 ppm 8 horas. LT: 340 mg/m³ 8 horas | ACGIH TLV (Estados Unidos, 3/2016). TWA: 100 ppm 8 horas TWA: 434 mg/m³ 8 horas. STEL: 150 ppm 15 minutos. STEL: 651 mg/m³ 15 minutos |

### 8.2 - Em locais fechados

- Promova ventilação mecânica e sistema de exaustão direta para meio exterior para manter os níveis de exposição dos trabalhadores abaixo dos limites de exposição recomendados.

### 8.2- Medidas de proteção individual:

**Proteção dos olhos e face:** Protetor facial.

**Proteção da pele e do corpo:** Luvas e aventais de borracha natural (látex) ou nitrílica (para solução diluída); Camisa de mangas longas.

**Proteção respiratória:** Com base nos limites de exposição ocupacional, uma avaliação de risco deve ser realizada para adequada identificação da proteção respiratória tendo em vista as condições de uso do produto no local de trabalho. Utilizar respirador aprovado pelo NIOSH/MSHA ou equivalente.

**Precauções especiais:** As pessoas sujeitas à exposição contínua devem ser informadas da toxicidade e perigos desta substância e instruídas nos procedimentos de segurança e emergência no caso de exposições.

**Práticas de Higiene e Trabalho:** Siga as boas práticas de higiene pessoais e segurança. Mantenha áreas de trabalho limpas.

## 9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

### 9.1 Informações sobre propriedades físico-químicas básicas:

Aspecto: Líquido
Cor: Âmbar
Odor: Característico.
pH: Não aplicável.
Ponto de fusão/congelamento: Não disponível.
Ponto de fusão inicial e faixa de temperatura de ebulição: 145°C
Ponto de fulgor: Vaso fechado 40°C
Taxa de evaporação: Não disponível
Inflamabilidade sólido/gás: Não disponível
Limite Inferior/Superior de Inflamabilidade: Não disponível.
Pressão de vapor: Não disponível
Densidade: 0,880 gr/cm3.
Solubilidade: Solúvel em solventes orgânicos. Insolúvel em água.
Coeficiente de partição: Não disponível
Temperatura de autoignição: não disponível
Temperatura de decomposição: Não disponível.
Viscosidade: Não disponível

## 10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE:

### 10.1 Estabilidade:

- A estabilidade do produto é alta em condições normais

### 10.2 Reatividade:

- Reação de polimerização perigosa: Nenhuma ocorrência
- O acúmulo de vapores pode formar misturas explosivas com o ar.

### 10.3 Condições a serem evitadas:

- Temperaturas elevadas. Fontes de ignição e contato com materiais incompatíveis.

### 10.3 Materiais incompatíveis:

- Agentes oxidantes.

### 10.4- Produtos perigosos da decomposição:

- Em aquecimento emite dióxido de carbono, monóxido de carbono, fumo e óxido nítrico, gases/vapores explosivos.

## 11. INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA:

### 11.1 Toxidade aguda:

**Estimativa da toxicidade aguda**

| Ingrediente | Resultado | Espécie | Dose | Exposição |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Destilado de petróleo leve tratado com hidrogênio | DL50 Oral<br>CL50 Inalação Vapor<br>DL50 Dérmica | Coelho<br>Rato<br>Rato | 5000 mg/kg<br>5,2 mg/L<br>2000 mg/kg | -<br>04 horas<br>- |
| Butanona-oxima | DL50 Dérmico<br>DL50 Oral<br>CL50 Inalação | Coelho<br>Rato<br>Rato | 2000 mg/kg<br>5000 mg/kg<br>5,28 mg/L | -<br>-<br>4 horas |
| Xileno | LD50 Oral | Rato | 4300 mg/kg | - |

**Irritação/corrosão**

| Ingrediente | Resultado | Espécie | Pontuação | Exposição |
|---|---|---|---|---|
| Butanona-oxima | Olhos forte irritação<br>Pele Levemente irritante | Coelho<br>Coelho | -<br> | -<br>- |
| Xileno | Olhos Levemente irritante<br>Olhos Forte irritação<br>Pele Levemente irritante<br>Pele Irritação moderada | Coelho<br>Coelho<br>Rato<br>Coelho | -<br>-<br>-<br>- | 87 milligrams<br>5 milligrams 24 horas<br>60 microliters 08 horas<br>500 milligrams 24 horas |

**11.2 Efeitos na Pele:**

- Observações: Provoca irritação cutânea moderada.
- Pode ocasionar ressecamento e dermatite.
- Pode ser nocivo à pele

**11.3 Efeitos de Ingestão:**

- Pode causar dores abdominais, náuseas, vômitos e diarreia.
- Efeito narcótico, afeta o SNC

**11.4 Efeitos de Inalação:**

- Afeta o SNC em longas exposições.
- Nocivo se inalado

**11.5 Efeitos oculares:**

- Pode causar irritação e vermelhidão.
- Em casos graves, pode causar lesão da córnea.

**11.6 Mutagenicidade em células germinativas:**

- Provoca efeitos em exposições constantes

**11.7 Carcinogenicidade:**

- Pode ser cancerígeno em humanos em exposições prolongadas e contínuas.
- Apreciação de carcinogenicidade:
- A estrutura química sugere um alerta específico para tal efeito.

**11.8 Reprodução:**

- Toxicidade na reprodução
- Apreciação de toxicidade na reprodução:
- A estrutura química sugere um alerta específico para tal efeito.

**11.9 Exposição única:**

- Exposição prolongada em ambientes fechados mal ventilados ou sem equipamento de proteção respiratória, pode provocar danos ao sistema nervoso central com perda de memória, distúrbios no sono, perda da habilidade de concentração, incoordenação motora, disfunção auditiva, distúrbios visuais, contaminação dos pulmões por respiração dos vapores sem EPI.

| Ingrediente | Categoria | Rota de exposição | Órgãos alvo |
|---|---|---|---|
| Destilado de petróleo leve tratado com hidrogênio | Categoria 3 | - | snc |
| Xileno | Categoria 3 | - | Irritação da área respiratória |
| Butanona-oxima | Categoria 3 | - | Irritação da área respiratória |

**11.10 Exposição repetida:**

- Pode provocar o aparecimento de perturbações prolongadas do sistema nervoso central, como a encefalopatia crônica tóxica, incluindo alterações do comportamento e falhas da memória. Os solventes podem causar alguns dos efeitos acima indicados por absorção cutânea. O contato repetido ou prolongado com o produto prejudica a secreção sebácea natural da pele e pode provocar dermite de contato não alérgica e/ou absorção através da pele.

## 12. INFORMAÇÃO ECOLÓGICA:

### 12.1 Toxicidade

| Ingrediente | Resultado | Espécie | Exposição |
|---|---|---|---|
| Destilado de petróleo leve tratado com hidrogênio | Agudo. CE50 1,4 mg/L Água fresca | Daphnia magna | 48 horas |
| Xileno | Agudo. LC50 13400 µg/l Água fresca | Peixe - Pimephalespromelas | 96 horas |
| Butanona-oxima | Agudo. CL50 2 - 5 mg/L Água fresca<br>Agudo. CE50: 1,4 mg/L Água fresca | Oncorhynchus mykiss<br>Ceriodaphnia dubia | 96 horas<br>48 horas |

### 12.2 Persistência e degradabilidade

| Ingrediente | Vida aquática | Fotólise | Biodegradabilidade |
|---|---|---|---|
| Destilado de petróleo leve tratado com hidrogênio | - | - | Facilmente |
| Xileno | - | - | Facilmente |
| Butanona-oxima | - | - | Facilmente |

### 12.3 Potencial bioacumulativo

| Ingrediente | $LogP_{ow}$ | BCF | Potencial |
|---|---|---|---|
| Xileno | - | 8.1 a 25.9 | Baixo |

**12.4 Mobilidade no solo**
- Dados não disponíveis

**12.5 Propriedades desreguladoras do sistema endócrino**
- Dados não disponíveis

**12.6 Outros efeitos adversos**
A descarga no meio ambiente deve ser evitada.

## 13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL:

- As advertências de perigo e recomendações de prudência apresentadas na etiqueta aplicam-se também a todos os resíduos deixados no recipiente.
- Deve ser eliminado como resíduo perigoso de acordo com a legislação local.
- Devem ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais.

## 14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

**14.1 Transporte Terrestre:**
ANTT – Agência Nacional de Transporte Terrestre
**RESOLUÇÃO 5998 de 03 de novembro de 2022 da ANTT**

ONU 1263
Nome apropriado: TINTA

Classe de Risco: 3
Grupo de Embalagem; III
Poluente Marinho

**14.2 Transporte Marítimo:**
IMO – “International Maritime Organization” (Organização Marítima Internacional)
**International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code).**

ONU 1263
Nome apropriado: TINTA
Classe de Risco: 3
Grupo de Embalagem; III
Poluente Marinho

**14.2 Transporte Aéreo**:
IATA - “International Air Transport Association” (Associação Internacional de Transporte Aéreo)
**Dangerous Goods Regulation (DGR).**

ONU 1263
Nome apropriado: TINTA
Classe de Risco: 3
Grupo de Embalagem; III
Poluente Marinho

## 15. Regulamentações

**Resolução CONAMA 005 de 1993** - Dispõe sobre o gerenciamento de resíduos sólidos gerados nos portos, aeroportos, terminais ferroviários e rodoviários.

**Lei 12305 de 2010** - Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências.

**NORMA REGULAMENTADORA Nº 06 do MTE –** EPI Equipamento de Proteção Individual

**NORMA REGULAMENTADORA N° 07 do MTE** – Programa de Controle de Médico Saúde Ocupacional

**NORMA REGULAMENTADORA N° 15 –** Atividades e Operações Insalubres.

**NORMA REGULAMENTADORA Nº 26 do MTE -** Sinalização de segurança.

**Lei 9.605 de 1988** - Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências.

**Decreto 96044 do MT de 1988** – Regulamento para o Transporte Terrestre de Produtos Perigosos

**Resolução ANTT n° 5998 de 2022** - Atualiza o Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos.

**ABNT NBR 14725 de 2023 –** Informações sobre Segurança, Saúde e Meio Ambiente – Aspectos gerais do Sistema Globalmente Harmonizado (GHS), classificação, FDS, e rotulagem de produtos químicos.

**Exigências legais variam conforme a localidade, cabendo ao usuário conhecê-las e colocá-las em prática.**

## 16. Outras Informações

O uso não recomendado do produto bem como o não atendimento das medidas anteriormente descritas isenta a **MAZA PRODUTOS QUÍMICOS** de quaisquer

responsabilidades. As indicações baseiam-se no nível atual dos nossos conhecimentos e servem para a caracterização do produto no que se refere às medidas de segurança a tomar. Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. No local de trabalho cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus empregados e contratados quanto aos possíveis riscos advindos da exposição ao produto químico.

| | | |
|---|---|---|
| | ***MAZA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.*** | ELABORADA EM 20/01/2025 |
| | **FDS**<br>**FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA** | |