



Paixão por Qualidade

MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

## BOLETIM TÉCNICO

### SELANTE ACRÍLICO BASE ÁGUA

#### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Selante de base acrílica com fungicida indicado para vedações internas em uma variedade de substratos.

#### CARACTERÍSTICAS

- Fácil de aplicar
- Pode receber revestimento sobre a aplicação
- Pode ser lixado e pintado
- Resistente a formação de fungos
- Veda diversos substratos

#### CORES DISPONÍVEIS

- Branco

#### PROPRIEDADES

<b>PROPRIEDADE</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>ESPECIFICADO</b>
Cor		Branco.
Tempo de formação de película	min.	15 a 30
Tempo de cura	mm/24h	2
Densidade	g/cm <sup>3</sup>	1,58 – 1,62
Temperatura ideal de aplicação	°C	5 - 35
Resistência à temperatura	°C	-20 a 60

#### APLICAÇÕES

É indicado para preenchimento de trincas, perímetro e vedação em torno de janelas, vitrôs, rodapés, guarnições, vedação em cantos e fissuras de paredes internas. Adere em madeira, MDF, compensado, concreto, gesso, drywall, pedra e alvenaria.

#### INSTRUÇÃO DE USO E MANUSEIO

##### PREPARO DA SUPERFÍCIE

Deixar a superfície seca, limpa, livre de pó e óleos. Remover todos os resíduos de materiais, especialmente os que não estão aderidos suficientemente às camadas (lixar, se necessário). Limpar e desengordurar a superfície com álcool e a manter seca antes da aplicação. Não utilizar querosene ou gasolina para a limpeza das superfícies.

No caso de vedação de fissuras e trincas em paredes, abrir a fissura com uma ferramenta pontiaguda para remover todo material não aderido à área de aplicação.

**IMPORTANTE:** a largura e profundidade máximas devem ser de 2 mm, visto que fendas maiores podem indicar problemas estruturais na edificação e devem ser avaliadas por profissionais.

##### MODO DE APLICAR

Cortar a ponta do cartucho, rosquear o bico e cortar a ponta em um ângulo de 45° no tamanho e espessura desejada. Colocar o cartucho no aplicador e aplicar o selante. Remover o excesso de produto pressionando levemente uma espátula sobre a área aplicada. Lixar após 24 horas para dar acabamento.

Evitar contato com água durante as primeiras 12 horas.

Limpar as ferramentas com água antes da cura do produto. Depois de curado o selante só é removido mecanicamente.



**Paixão por Qualidade**

## MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

### LIMITAÇÕES

- Não utilizar em espelhos e aquários.
- Não aplicar em plásticos à base de polietileno, polipropileno, nylon®, acrílico e politetrafluoretileno.
- Não utilizar em materiais que terão contato com alimentos e imersão contínua em meios líquidos.
- Não utilizar em fachadas de vidro e qualquer adesão estrutural que necessite resistência.
- Não utilizar em superfícies que eliminam óleo, plastificantes ou solventes, como madeira imersa em óleo, superfícies quando estão molhadas, paredes com revestimento em processo de descascamento.
- Antes de pintar, recomenda-se efetuar um pré-teste. Tintas à base de solventes e óleos podem ser prejudiciais ao produto.

### ARMAZENAMENTO

O produto tem validade de 15 meses a partir da data de fabricação, desde que mantido na embalagem original e estocado em local fresco à temperatura de 5 a 30°C, ao abrigo da luz solar direta e longe de fontes de calor.

Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Para evitar a contaminação do produto não utilizado, não retorne qualquer sobra de material em sua embalagem original.

#### **Embalagem:**

440g

#### **Validade:**

15 meses

#### **Última Revisão:**

16/10/2017

As informações contidas nesta Ficha Técnica são baseadas em nosso conhecimento e experiência até a presente data. Em razão do nosso produto poder ser utilizado em uma ampla gama de aplicações e em diferentes condições de trabalho, recomendamos que o cliente realize seus próprios testes para aprovar o produto quanto a segurança e finalidade de uso. Não podemos assumir a responsabilidade dos resultados obtidos por outros cujos métodos estão fora de nosso controle. Portanto, é de inteira responsabilidade do usuário determinar a adequação do produto para o propósito desejado e adotar as precauções que possam ser aconselhadas para a proteção de bens e pessoas contra quaisquer perigos que possam estar envolvidos no seu manuseio e aplicação. Nossa garantia se aplica no contexto das normas legais e às disposições em vigor, às normas profissionais vigentes e de acordo com as determinações estabelecidas nas nossas condições gerais de venda. As informações detalhadas no presente documento são dadas a título indicativo. O mesmo se aplica a qualquer informação fornecida verbalmente, por telefone ou por escrito para qualquer cliente em potencial ou já existente. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

**PARA INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, MANUSEIO, ARMAZENAGEM E DESCARTE, CONSULTAR A RESPECTIVA FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO (FISPQ).**